BIZOL Technology Gear Oil GL5 80W-90

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Многоцелевое трансмиссионное масло, стойкое к оксидации и перепадам температур, с присадками для снижения износа подшипников и боковых поверхностей зубьев шестерен. Специальные присадки препятствуют образованию ржавчины и пены. Применяется как гипоидное масло в автомобильных трансмиссиях, например, в приводном валу или реверсивном приводе, где рекомендуются противозадирные масла этого класса.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стабильность вязкости и стойкость к температурам
- высокая надежность смазки
- высокая стойкость к старению

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL5

MIL L 2105 D

РЕКОМЕНДАЦИИ

DAF	DAF
MAN	342 M-1
MERCEDES BENZ	MB 235.0
VOITH	3.325-339
VOLVO	97310 / 97316
ZF Friedrichsh.	ZF TE-ML 07A / TE-ML 16B / TE-ML 16C / TE-ML 16D / TE-ML 17B / TE-ML 19B / TE-ML 21A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	200 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	14,5 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	900 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	80W-90	
Вязкость при 40°C	140 mm²/s	DIN 51 562

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Индекс вязкости	100	DIN ISO 2909
Температура застывания	-20 °C	DIN ISO 3016
Цвет	Светло-коричневый	

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

1L	АРТ. 87010
20L	АРТ. 87011
60L	АРТ. 87012
200L	АРТ. 87013

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей коробок передач.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.