BIZOL Truck Essential 15W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Image not found
https://pdb.bizol.com/pm_images/fileadmin/user_upload/New_Products/Sub-Brands/Truck-Essential_2.jpg

Image not found
https://pdb.bizol.com/pm_images/fileadmin/use

BIZOL Truck Essential

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ И ПРОДЛЕННАЯ ЖИЗНЬ ДВИГАТЕЛЯ

Высококачественное дизельное моторное масло, которое применяется для продления интервалов смены масла и отвечает новейшим рекомендациям производителей грузовых автомобилей. Это многодиапазонное дизельное моторное масло с максимальным запасом стойкости, которое позволяет достичь интервалов смены масла до 45000 км, в соответствии с различными системами техобслуживания автомобилей, например, Mercedes Benz, MAN, VOLVO, т акже д ля м оторов с турбонаддувом. Является надежным круглогодичным уменьшающим износ смазочным материалом для любых дизельных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- предотвращает полирование стенок цилиндров
- прекрасные моющие и дисперсионные качества
- подходит для всех дизельных двигателей (с наддувом и турбокомпрессором)

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E7

API CI-4

РЕКОМЕНДАЦИИ

MAN	M 3275
MERCEDES BENZ	MB 228.3
MTU	Type 1
RENAULT	RD-2
VOLVO	VDS-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	>240 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	15,0 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	873 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	15W-40	
Потери на испарение	7,7 %	
Вязкость при 40°C	102 mm²/s	DIN 51 562
Индекс вязкости	151	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Цвет	3	DIN ISO 2049

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Внешний вид	коричневый, прозрачный	
Сульфатная зола	1,4 %	DIN 51575
TBN	11 mgKOH/g	DIN ISO 3771

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

20L	АРТ. 86012
60L	АРТ. 86013
200L	АРТ. 86014

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.