BIZOL Truck Primary 10W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Всесезонное моторное масло сверхлегкого хода и высшего класса UHPD (Ultra High Performance Diesel), разработанное специально для двигателей грузовых автомобилей с очисткой выхлопных газов согласно норме Euro 3 и максимально удлиненными интервалами замены масла. Предоставляет максимум экономичности благодаря заметному снижению потребления топлива и максимально удлиненным интервалам замены масла, ведущим к заметному сокращению простоя техники. При продлённых интервалах замены масла обязательно руководствоваться предписаниями изготовителя автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для использования в грузовых транспортных средствах с большой нагрузкой на двигатель и в самых экстремальных условиях
- снижение износа благодаря безопасному предотвращению окисления (высокое общее щелочное число)
- уникальные дисперсионные качества обеспечивают высочайший уровень чистоты двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E4 / E7	API CI-4

РЕКОМЕНДАЦИИ

CATERPILLAR	ECF-1a / ECF-2
DEUTZ	DQC III / DQC IV
MACK	EO-N
MAN	3277
MERCEDES BENZ	MB 228.5
MTU	Type 3
RENAULT	Trucks RLD-2
SCANIA	LDF-2
VOLVO	VDS-3

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	210 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	14,1 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	870 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	10W-40	
Потери на испарение	7,3 %	
Вязкость при 40°C	96 mm²/s	DIN 51 562
Зольность сульфатная	1,5 г/100г	DIN 51575
Индекс вязкости	151	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Цвет	3,5#DIN ISO 2049	
Внешний вид	коричневый, прозрачный	
TBN	12,2 mgKOH/g	DIN ISO 3771

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

20L	АРТ. 86112
60L	АРТ. 86113
200L	АРТ. 86114

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.