BIZOL Truck Primary 15W-40

Image not found https://pdb.bizol.com/pm/images/fileadmin/use

Универсальное всесезонное моторное масло для применения во всех дизельных моторах в любых условиях эксплуатации и в любое время года. Превышает самые высокие требования к маслам класса SHPD (Super High Performance Diesel) для современных дизельных моторов. Современный пакет присадок гарантирует оптимальную защиту от износа и делает возможными максимально удлиненные интервалы замены масла. Идеальное масло для дизельных моторов, как с катализатором так и без него, в том числе и моторов с турбонаддувом. При продлённых интервалах замены масла обязательно руководствоваться предписаниями изготовителя автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективная и легкая работа двигателя
- высочайшая надежность смазки
- прекрасные противоизносные и противокоррозионные характеристики

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4 / E7	JASO DH-1
API CI-4 / SL	Global DHD-1

РЕКОМЕНДАЦИИ

CATERPILLAR	ECF-1a / ECF-2
CUMMINS	CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
JOHN DEERE	JDQ 78 a
KOMATSU	Komatsu
MACK	EO-N
MAN	M 3275-1
MERCEDES BENZ	MB 228.3 / 229.1
MTU	Type 2
RENAULT	Trucks RLD-2
VALTRA	CR
VOLVO	VDS-3

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	220 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	13,6 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	869 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	15W-40	
Номер цвета ASTM	L 3,0	DIN ISO 2049
Потери на испарение	7,7 %	
Вязкость при 40°C	95,8 mm²/s	DIN 51 562
Индекс вязкости	145	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Внешний вид	коричневый, прозрачный	
Сульфатная зола	1,4 %	DIN 51575
TBN	11 mgKOH/g	DIN ISO 3771

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

20L	APT. 84112
60L	APT. 84113
200L	APT. 84114

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.