



## Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40

### Описание продукта

Смазочные материалы Mobil Super 2000 — это полусинтетические моторные масла очень высокого класса, разработанные для обеспечения превосходного уровня защиты и работоспособности.

### Особенности и преимущества

Моторные масла Mobil Super 2000 апробированы в отрасли, поэтому вы можете быть уверены в том, что эксплуатационные характеристики вашего автомобиля будут соответствовать вашим ожиданиям.

Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 обеспечивает:

- отличную защиту от износа;
- отличную чистоту двигателя;
- отличную защиту при высокой температуре;
- отличную защиту при низкой температуре.

### Применение

Состав масел Mobil Super 2000 разработан таким образом, чтобы предоставить дополнительную защиту по сравнению с обычными маслами. Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 пригодно для применения:

- почти во всех конструкциях дизельных двигателей;
- в легковых автомобилях, внедорожниках, легких грузовиках и микроавтобусах;
- при езде по автомагистралям и в городских условиях с частыми остановками;
- в нормальных условиях эксплуатации с периодическими перегрузками;
- в дизельных двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками.

Мы особенно рекомендуем масло Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 в случаях, когда вы периодически сталкиваетесь со сложными условиями вождения. Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации автомобиля каждой модели для правильного выбора масла по классу вязкости и уровню свойств.

### Спецификации и одобрения

<b>Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 превосходит следующие требования или соответствует им:</b>	<b>10W-40</b>
ACEA A3/B3	X

<b>Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:</b>	<b>10W-40</b>
---	---------------

<b>Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:</b>	<b>10W-40</b>
MB-Approval 229.1	X
VW 501 01 / 505 00	X

<b>Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 рекомендуется компанией ExxonMobil для применения, где требуются:</b>	<b>10W-40</b>
API CF	X

### Типичные показатели

<b>Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40</b>	<b>10W-40</b>
Вязкость, ASTM D445	
сСт при 40 °C	97
сСт при 100 °C	14,4
Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874	0,91
Содержание фосфора	0,144
Температура вспышки, °C, ASTM D 92	230
Плотность при 15 C, кг/л, ASTM D 4052	0,87
Температура застывания, °C, ASTM D97	-30

### Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в «Бюллетене данных по безопасности». Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil Super являются торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

9-2011

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»

Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные

характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.