

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Моторное масло передового уровня свойств для легковых автомобилей

Описание продукта

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 представляет собой малозольное моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенное для обеспечения длительных сроков эксплуатации двигателей, их высокую чистоту и экономичность расхода топлива.

Особенности и преимущества

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 обеспечивает отличную защиту от износа при низких температурах и предотвращает загрязнения двигателя.

Основные особенности и преимущества:

- Увеличенные интервалы (Long Life) между сервисными обслуживаниями при полном соответствии требованиям VW
- Способствует экономии топлива (согласно ACEA C3)
- Поддержание на высоком уровне чистоты двигателя для обеспечения его максимальной мощности в течение продолжительного срока эксплуатации автомобиля
- Эффективная циркуляция масла и защита
- Полная совместимость с большинством дизельных сажевых фильтров (DPF) и каталитических конвертеров

Применение

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 разработано в полном соответствии со всеми последними требованиями к моторным маслам, предъявляемым со стороны группы VW Audi. Оно предназначено обеспечить более длительные интервалы замены масла, в том числе согласно графикам обслуживания VW и при контроле посредством электронных индикаторов.

Смазочные и специальные материалы производства компании ExxonMobil

Не все из описанных продуктов могут быть в наличии во всех локальных торговых точках. Дополнительную информацию можно получить в местных отделах сбыта или на Интернет-сайте по адресу: www.exxonmobil.com.

В состав корпорации ExxonMobil входят многочисленные аффилированные и дочерние компании, в названиях многих из которых присутствуют слова Esso, Mobil и ExxonMobil. Ни одно из положений настоящего документа не направлено на отмену или ограничение корпоративной самостоятельности компаний на местах.

Ответственность за деятельность на местах и подотчетность сохраняется за местными компаниями, аффилированными с корпорацией ExxonMobil. С учетом результатов постоянно ведущейся научно-исследовательской работы и разработок, приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Стандартные характеристики могут колебаться в ограниченных пределах. © 2001 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.



Спецификации и одобрения

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:

| | |
|------------|--------------------|
| Volkswagen | VW 504 00 / 507 00 |
| Porsche | C30 |

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:

| | |
|------|----|
| ACEA | C3 |
|------|----|

Типичные показатели

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

| SAE | 5W-30 |
|--|-------|
| Вязкость, ASTM D 445 | |
| сСт при 40° C | 72.8 |
| сСт при 100° C | 12.1 |
| Зольность сульфатная, ASTM D 874 | 0.6 |
| Содержание фосфора | 0.08 |
| Температура вспышки, °C, ASTM D 92 | 254 |
| Плотность при 15 °C, кг/л, ASTM D 4052 | 0.85 |
| Температура застывания, °C, ASTM D 97 | -45 |



Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами. Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil Super являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

