BIZOL Pro 10W-30 Tractor Oil STOU

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Image not found https://pdb.bizol.com/pm_images/fileadmin/user_upload/New_Products/Sub-Brands/Pro_Header_agro_neu.png

Image not found https://pdb.bizol.com/pm_images/fileadmin/use

BIZOL Agro

ПРЕВОСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАМ

Универсальное масло класса STOU (Super Tractor Oil Universal) для сельскохозяйственной техники. Объединяет в себе оптимально подобранные для сельскохозяйственных машин преимущества великолепного моторного масла и соответствие требованиям различных производителей тракторов и а грегатов к р абочей ж идкости д ля т рансмиссий, приводов, гидравлических систем, гидромуфт и “мокрых” тормозных систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокий индекс вязкости обеспечивает мгновенную реакцию гидравлической системы
- отвечает самым высоким требованиям международных производителей тракторов и строительной техники
- прекрасные противоизносные и противокоррозионные характеристики

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E3	UTTO
API CG-4 / GL-4 / SF	HVLPD DIN 51524 Part 2/3
STOU	

РЕКОМЕНДАЦИИ

ALLISON	C4
CASE IH	JI Case MS 1118 / 12 09
CATERPILLAR	TO-2
DEUTZ	DQC I- 02
FENDT	Fendt
FIAT	AF 87
FORD	New Holland 024 C / New Holland 324 B / New Holland 4 10B / New Holland 4 20A / New Holland 540 B / ESN-M2C-4 1B / ESN-M2C-12 1E / ESN-M2C-134 D / ESN-M2C-159 C
IHC	B6
JOHN DEERE	JDM J27

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MAN	271
MASSEY FERGUSON	MF CMS M 112 7 / CMS M 1139 / CMS M 114 4 / CMS M114 5
MERCEDES BENZ	MB 227.1 / 228.1
STEYR	397 88001
VALTRA	Super
ZF Friedrichsh.	ZF TE-ML 06B / TE-ML 07B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	220 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	9,6 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	875 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	10W-30	
Вязкость при 40°C	60 mm²/s	DIN 51 562
Индекс вязкости	140	DIN ISO 2909
Температура застывания	-35 °C	DIN ISO 3016

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

20L	APT. 86212
60L	APT. 86213
200L	APT. 86214

ИНСТРУКЦИИ

On refilling an changing the Engine-/ Gear Oil please follow the operating instructions of the manufacturer.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.