BIZOL Pro HLP 68 Hydraulic Oil

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Image not found https://pdb.bizol.com/pm_images/fileadmin/user_upload/New_Products/Sub-Brands/PRO-Hydraulik-Oil-1920x350.p

Image not found https://pdb.bizol.com/pm_images/fileadmin/use

BIZOL Гидравлическое масло

ПРЕВОСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАМ

BIZOL Pro HLP Hydraulikoele применяются как рабочие жидкости в гидравлических системах и агрегатах. Содержат активно действующие вещества для повышения стабильности к старению, защиты от коррозии и высоких давлений (EP). Благодаря этим присадкам они соответствуют всем требованиям и применяются, главным образом, в гидравлических системах, подвергающихся высоким термическим нагрузкам, где воздействие воды может вызвать коррозию, и чьи насосы работают в условиях, требующих применения масел, обеспечивающих защиту от износа при неоднородном трении.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51 524 Part 2 / HLP
SEB 181 222
CETOP RP91H
AF-NOR NF-E 48603
ASLE 70-1/70-2/70-3
VDMA 24318
U. S. Steel 126/127
Den.Hyd. HF-2
Vickers I-286-S3/M-2950-S

РЕКОМЕНДАЦИИ

David Brown
D. B. S1.53.101 (E)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	>200 °C	DIN ISO 2592
Плотность при 15 °C	860 kg/m³	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	32 mm²/s	DIN 51 562
Индекс вязкости	100	DIN ISO 2909
Температура застывания	< -20 °C	DIN ISO 3016
Тест FZG A/8,3/90 Уровень нагрузки на сбой	Нагрузка разрушения 12	DIN 51 354/2
Цвет	светлее 4.5	DIN ISO 2049

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

20L	АРТ. 82062
60L	АРТ. 82063
200L	АРТ. 82064

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.

ИНСТРУКЦИИ

On refilling an changing the Hydraulic Oil please follow the operating instructions of the manufacturer.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.