BIZOL Technology ATF CVT

Image not found https://pdb.bizol.com/pm_images/fileadmin/user_upload/New_Products/Sub-Brands/ATF-Technology-1920x350.jpg

Image not found https://pdb.bizol.com/pm_images/fileadmin/use

BIZOL ATF Technology

ПРЕВОСХОДНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ИЗНОСА

Трансмиссионная жидкость для высокопроизводительных автоматических бесступенчатых трансмиссий разработана специально для последнего поколения коробок передач CVT (вариаторов). Отборные базовые масла и хорошо подобранный пакет присадок защищает от пенообразования, что очень важно для коробок передач CVT. Продукт обладает отличными антиокислительными свойствами и превосходно противостоит старению. Одобрен для использования в коробках передач Autotronic Mercedes A- и B-класса. Он также применим и во многих вариаторах различных производителей, в частности, в Audi Multitronic.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасная стабильность на сдвиг в увеличенных интервалах между техобслуживанием
- хорошие фрикционные характеристики даже в экстремальных условиях эксплуатации

РЕКОМЕНДАЦИИ

DODGE	Jeep NS-2 / CVTF+4
FORD	CVT 23 / CVT 30 / Mercon C / M2C933-A / M2C928-A
GENERAL MOTORS/OPEL	GM Saturn DEX-CVT / 1940713 / 1940714
HONDA	HMMF
HYUNDAI	Kis SP-CVT 1
MERCEDES BENZ	MB 236.20
MINI COOPER	EZL 799A
MITSUBISHI	CVTF-J1 / Diamond SP-III
NISSAN	NS1 / NS2 / NS3
SUBARU	NS-2 / Lineartronic CVTF
SUZUKI	TC / NS-2 / CVT Green 1
TOYOTA	CVT TC
VOLKSWAGEN	VW G 052 180 / G 052 516

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	202 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	7,2 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	854 kg/m³	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	34 mm²/s	DIN 51 562
Индекс вязкости	185	DIN ISO 2909
Температура застывания	<-40 °C	DIN ISO 3016
Цвет	желтовато-коричневый	

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

1L	АРТ. 27820
20L	АРТ. 27822

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и приводов.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.