BIZOL Technology Gear Oil GL5 75W-90

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Полностью синтетическое, высококачественное масло для трансмиссий высокого давления, работающих под большими нагрузками, блокируемых, гипоидных и объединённых с дифференциалом трансмиссий и МКП, требующих масло согласно класса API GL5. Высококачественные полностью синтетические базовые масла в комбинации с оптимальным пакетом присадок гарантируют широкую сферу применения и оптимальное смазывание даже в экстремальных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- работоспособность даже в экстремальных условиях эксплуатации
- способствует экономии топлива
- может использоваться при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL5 MIL L 2105 C / L 2105 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	>190 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	15 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	880 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	75W-90	
Вязкость при 40°C	110 mm²/s	DIN 51 562
Индекс вязкости	145	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	
Внешний вид	Прозрачный	

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

1L	АРТ. 87210
20L	АРТ. 87212
200L	АРТ. 87214

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей коробок передач.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.