Информация о продукте

CRB Multi 15W-40 CH-4

Для длительной и эффективной работы двигателя

Описание

Castrol CRB 15W-40 CH-4 – универсальное моторное масло для высоконагруженных 4-тактных дизельных двигателей коммерческой техники, использующих топливо различного уровня качества.

Преимущества

В течение всего периода эксплуатации ваш двигатель подвергается воздействию продуктов неполного сгорания топлива, которые могут формировать отложения на внутренних поверхностях двигателя, а также ухудшать вязкостные характеристики масла. Castrol CRB Multi 15W-40 CH-4 препятствует этому благодаря двум факторам:

1) Очищающие компоненты моторного масла воздействуют на продукты сгорания, которые могут накапливаться на внутренних поверхностях двигателя, и, таким образом, уменьшают отложения.

2) Антиокислительные компоненты, содержащиеся в моторном масле, блокируют химические реакции окисления, которые могут вести к его загущению.

Castrol CRB Multi 15W-40 CH-4 надежно защищает двигатель в различных режимах использования, продлевает ресурс и обеспечивает его длительную и эффективную работу.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	CRB Multi 15W-40 CH-4
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0,875
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	$мм^2/с$	14,4
Динамическая вязкость, CCS при -20°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6140
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	$мм^2/с$	111
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	133
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1,19
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	7,9
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°C	206

Спецификации

API CH-4

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

CRB Multi 15W-40 CH-4
21 Nov 2019
Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знакамиCastrol Limited,используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО “Сетра Лубрикантс” 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru