

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

Для длительной и эффективной работы двигателя

Описание

Новый продукт Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 - моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта, созданное с использованием передовых технологий производства смазочных материалов. Предназначено для применения в мощных дизельных двигателях, соответствующих требованиям по выбросам от Euro I до Euro V. Также подходит для использования в автомобилях, не оснащённых сажевыми фильтрами, включая некоторые модели с системами EGR и избирательной каталитической нейтрализации (SCR NOx).

Преимущества

Новое моторное масло Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 содержит специально разработанные компоненты DuraShield™ Boosters, которые помогают бороться с основными причинами повреждения двигателя. При проведении отраслевых испытаний Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 с технологией DuraShield™, обеспечивает до 40% надёжнее защиту от износа*.

Доказанная в отраслевых тестах эффективность работы CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 с разработкой DuraShield™, направленной на усиление защиты Вашего двигателя, обеспечивается двумя основными способами:

1. При интенсивной работе двигателя сажа может агломерироваться с образованием крупных частиц, которые замещают собой масляную пленку между парами трения. Это приводит к контакту движущихся металлических поверхностей. CRB Turbomax с DuraShield™ помогает предотвратить агломерацию сажи, защищая детали двигателя от износа.
2. CRB Turbomax с технологией DuraShield™ обеспечивает защитный слой масляной пленки на движущихся металлических поверхностях двигателя, который сопротивляется разрушению даже в сложных условиях эксплуатации.

* по сравнению с усредненными показателями износа в стандартных тестах отраслевых стандартов ACEA и API.



Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	CRB Turbomax 10W-40 E4/E7
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0,867
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	14,8
Динамическая вязкость, CCS при -25 °С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6066
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	98
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	158
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1,83
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	12,7
Температура застывания	ASTM D97	°С	-42
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	210

Спецификации

ACEA E4, E7
API CI-4
JASO DH-1
Cummins CES 20077, 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277,
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7
30 Jan 2019

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru