

## БЮЛЛЕТЕНЬ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>РАЗДЕЛ 1</b> | <b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ / СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ / ПОСТАВЩИКЕ</b> |
|-----------------|---|

Настоящий Бюллетень Данных по Безопасности соответствует требованиям законодательства Евросоюза.

### 1.1. ИДЕНТИФИКАТОР ПРОДУКЦАА

Наименование продукта: **MOBILCUT 320-NEW**  
Описание продукта: Химическая смесь  
Код продукта: 2015703010U0, 662684-60

### 1.2. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ИЛИ СМЕСИ И НЕРЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначение: Водорастворимые СОЖ

**Нерекомендуемые способы применения:** Этот продукт не рекомендуется ни для каких промышленных, профессиональных или бытовых способов применения, отличающихся от установленных выше.

### 1.3. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик: ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»  
НОВИНСКИЙ БУЛЬВАР, 31  
123242, МОСКВА  
Российская Федерация.

Контактные данные Поставщика:  
Адрес в интернете Бюллетеней безопасности  
продуктов (MSDS):

+7 (495) 1391444  
[www.msds.exxonmobil.com](http://www.msds.exxonmobil.com)

### 1.4. Телефонный номер экстренной помощи

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>РАЗДЕЛ 2</b> | <b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ</b> |
|-----------------|---------------------------------------|

### 2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА ИЛИ СМЕСИ

Классификация согласно Положению (ЕС) No 1272/2008

Раздражение кожи: Категория 2. Тяжёлое повреждение глаз: Категория 1. Сенсибилизатор кожи: Категория 1.

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 2 из 16

H315: Вызывает раздражение кожи. H317: Может вызывать аллергические кожные реакции. H318: Вызывает тяжёлое повреждение глаз.

## 2.2. ЭЛЕМЕНТЫ МАРКИРОВКИ

Элементы маркировки согласно Постановлению (ЕС) №1272/2008

Пиктограммы:



Сигнальное слово: Опасно

Формулировки опасности:

H315: Вызывает раздражение кожи. H317: Может вызывать аллергические кожные реакции. H318: Вызывает тяжёлое повреждение глаз.

Предупредительные формулировки:

P261: Избегайте вдыхания тумана / паров. P264: После работы с веществом тщательно вымойте кожу. P272: Загрязнённую рабочую одежду не следует уносить с места работы. P280: Наденьте защитные перчатки и средства защиты глаз / лица. P302 + P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промойте большим количеством воды с мылом. P305 + P351 + P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промойте водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжайте промывание глаз. P310: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / медицинскому работнику. P333 + P313: При возникновении раздражения кожи или сыпи: Обратитесь за медицинской помощью / консультацией. P362 + P364: Снять загрязнённую одежду и выстирать ее перед повторным использованием. P501: Утилизируйте содержимое и ёмкости в соответствии с местными нормативами.

**Содержит:** 1,2-БЕНЗИЗОТИАЗОЛ-3(2H)-ОН  
; 2-АМИНОЭТАНОЛ; ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН; ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИОЛ), АЛЬФА-ФЕНИЛ-Ω-ГИДРОКСИ-,  
ФОСФАТ

## 2.3. ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ

**Физические / химические опасности:**

Без существенных опасностей.

**Опасность для здоровья:**

Впрыскивание под кожу под высоким давлением может причинить серьезный вред. Может вызывать раздражение носа, горла и лёгких.

**Опасности для окружающей среды:**

Без существенных опасностей. Материал не отвечает критериям PBT (СБТ) или vPvB (oCoB) согласно регламенту REACH, Приложение XIII.

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 3 из 16

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>РАЗДЕЛ 3</b> | <b>СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПОНЕНТАМ</b> |
|-----------------|---|

**3.1. ВЕЩЕСТВА** Неприменимо

**3.2. СМЕСИ**

Этот материал определяется как смесь.

**Опасные вещества, о наличии которых необходимо сообщать, соответствующие критериям классификации и/или с пределами воздействия на производстве (OEL)**

| Наименование   | CAS<br>(Chemical Abstracts)# | ЕС#       | Регистрация#     | Концентрация*  | классификация<br>GHS/CLP  |
|--|------------------------------|-----------|------------------|----------------|---|
| 1,2-БЕНЗИЗОТИАЗОЛ-3(2Н)-ОН                               | 2634-33-5                    | 220-120-9 | 01-2120761540-60 | 0.025 - < 0.1% | Acute Tox. 4 H302,<br>Skin Sens. 1 H317,<br>Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1),<br>Aquatic Chronic 2 H411,<br>Skin Irrit. 2 H315,<br>Eye Dam. 1 H318                                   |
| 1Н-БЕНЗОТРИАЗОЛ (1,2,3)                                  | 95-14-7                      | 202-394-1 | 01-2119979079-20 | < 1%           | [Aquatic Acute 2 H401],<br>Aquatic Chronic 2 H411,<br>Acute Tox. 4 H302,<br>Eye Irrit. 2 H319   |
| ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН  | 101-83-7                     | 202-980-7 | 01-2119493354-33 | 1 - < 2%       | Acute Tox. 3 H301,<br>Acute Tox. 3 H311,<br>Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1),<br>Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1),<br>Skin Corr. 1B H314  |
| ЭТАНОЛ, 2,2,2-НИТРИЛОТРИ-                                | 102-71-6                     | 203-049-8 | 01-2119486482-31 | 10 - < 20%     | ПДК (предельно допустимая концентрация)   |
| 2-АМИНОЭТАНОЛ  | 141-43-5                     | 205-483-3 | 01-2119486455-28 | 1 - < 5%       | [Aquatic Acute 2 H401],<br>Aquatic Chronic 3 H412,<br>[Flam. Liq. 4 H227],<br>Acute Tox. 4 H302,<br>Acute Tox. 4 H312,<br>Acute Tox. 4 H332,<br>STOT SE 3 H335,<br>Skin Corr. 1B H314 |
| ПОЛИ(ЭТИЛЕН ОКСИД)                                       | 25322-68-3                   |           | NE               | 10 - < 20%     | ПДК (предельно допустимая концентрация)   |
| ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИОЛ), АЛЬФА-ФЕНИЛ-Ω-ГИДРОКСИ-, ФОСФАТ | 39464-70-5                   | 609-691-9 | 01-2120771013-65 | 1 - < 5%       | Skin Irrit. 2 H315,<br>Eye Dam. 1 H318  |

Примечание: Любая классификация в скобках является составным элементом СГС, который не принят в ЕС согласно постановлению CLP (№1272/2008) и поэтому неприменим в странах ЕС или не ЕС, которые ввели в действие постановление CLP, и приводится только в целях информирования.

Примечание: Полный текст формулировок опасностей приведен в Разделе 16 ПБ(М).

## РАЗДЕЛ 4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. ОПИСАНИЕ МЕР ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

#### ПРИ ВДЫХАНИИ

Удалите пострадавших, чтобы предотвратить дальнейшее воздействие. Лицам, оказывающим помощь, необходимо избегать воздействия от вас или других пострадавших. Используйте соответствующие средства защиты дыхательных путей. При возникновении раздражения дыхательных путей, головокружения, тошноты или обморока немедленно обратитесь за медицинской помощью. При остановке дыхания воспользуйтесь механическими средствами поддержки вентиляции легких или примените искусственное дыхание "рот в рот".

#### ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ

Вымойте участки контакта водой с мылом. Снимите загрязненную одежду. Выстирайте загрязненную одежду перед повторным использованием. Если продукт попал под кожу или на кожу, или же в какую-либо часть тела, то, независимо от вида или размера раны, пострадавший немедленно должен быть обследован врачом на предмет необходимости срочного хирургического вмешательства. Даже если начальные симптомы при попадании продукта под кожу под высоким давлением минимальны или отсутствуют, раннее хирургическое вмешательство в течение первых нескольких часов может значительно уменьшить окончательную степень телесного повреждения.

#### ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА

Тщательно промывайте водой в течение не менее 15 минут. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если медицинская помощь не может быть оказана немедленно, промывайте еще в течение 15 минут.

#### ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ

Неотложная помощь обычно не требуется. В случае недомогания обратитесь за медицинской помощью.

### 4.2. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СИМПТОМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ, КАК ОСТРЫЕ, ТАК И ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ

Глазная боль, покраснение, слезотечение, отек век, зуд. Зуд, боль, покраснение, отек кожи. Местный некроз, о чем свидетельствует появление боли с задержкой, и поражение тканей через несколько часов после инъекции. Зуд и сыпь от аллергической реакции кожи.

### 4.3. ПОКАЗАНИЯ К НЕОБХОДИМОСТИ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

К существующим заболеваниям, которые могут обостриться в результате воздействия, относятся эмфизема и астма.

## РАЗДЕЛ 5 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

### 5.1. СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

**Подходящие средства пожаротушения:** Для тушения пламени применять водяной туман, пену, сухой химикат или диоксид углерода (CO<sub>2</sub>).

**Неподходящие средства пожаротушения:** Прямые потоки воды

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 5 из 16

## 5.2. ОСОБЫЕ ОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕЩЕСТВО ИЛИ СМЕСЬ

**Опасные продукты горения:** продукты неполного сгорания, Окиси азота, Оксиды углерода, Окиси фосфора, дым, пары

## 5.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

**Инструкции по пожаротушению:** Эвакуируйте территорию. При тушении пожара или разбавлении загрязнителей не допускайте попадания стоков в водостоки, канализационные коллекторы или источники питьевой воды. Пожарные должны использовать стандартное защитное оборудование, а в замкнутых помещениях, автономный индивидуальный дыхательный аппарат (SCBA). Использовать распыленную воду для охлаждения поверхностей, подвергшихся воздействию огня, и для защиты персонала.

**Необычная пожароопасность:** Туманы, находящиеся под давлением, могут образовывать огнеопасную смесь. Опасный материал. Пожарные должны учесть необходимость использования защитных средств, указанных в разделе 8.

## ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ

**Температура вспышки [Метод]:** >100°C (212°F) [EN/ISO 2592]

**Верхний/нижний пределы воспламеняемости (Приближенный объемный % в воздухе):** верхний предел воспламенения (ВПВ): Нет данных нижний предел воспламенения (НПВ): Нет данных

**Температура самовоспламенения:** Нет данных

## РАЗДЕЛ 6

## МЕРЫ ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ

### 6.1. МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

#### ПРОЦЕДУРЫ УВЕДОМЛЕНИЯ

В случае пролития или случайного выброса уведомить соответствующие органы согласно всем существующим правилам.

#### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Избегайте соприкосновения с пролитым материалом. Если материал токсичен или огнеопасен, предупредите или эвакуируйте жителей окружающей и подветренной местности. Информацию о пожаротушении см. в разделе 5. См. Существенные Опасности в разделе Идентификация Опасных Факторов. Рекомендации по оказанию первой помощи см. в разд. 4. См. раздел 8 для консультации о минимальных требованиях к средствам индивидуальной защиты. Дополнительные защитные меры могут быть необходимы в зависимости от конкретных обстоятельств и / или экспертной оценки аварийно-спасательных служб.

Для аварийно-спасательных служб: Защита органов дыхания: средства защиты органов дыхания будут необходимы только в особых случаях, например, при формировании тумана. Полумаска или респиратор для лица с фильтром (-ами) для пыли/органических паров или автономный дыхательный аппарат (АДА) могут быть использованы в зависимости от размера пролива и потенциального уровня воздействия. Если воздействие не может быть полностью оценено на предмет, имеется или ожидается дефицит кислорода в атмосфере, рекомендуется автономный дыхательный аппарат (АДА). Рекомендуются рабочие перчатки, устойчивые к углеводородам. Перчатки, сделанные из поливинилацетата (ПВА) не являются водостойкими и не пригодны для использования в экстренных ситуациях. Химические защитные очки рекомендуются, если возможен контакт с глазами или брызги. Малые проливы: как правило, достаточно нормальной антистатической рабочей одежды.

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 6 из 16

---

Большие проливы: рекомендуется комбинезон из материала с химической и термической устойчивостью.

## 6.2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Крупные проливы: Произведите обвалование на значительном расстоянии от пролитой жидкости для последующего сбора и удаления. Не допускайте попадания в водоемы, канализационную сеть, подвалы или замкнутые пространства .

## 6.3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОЧИСТКИ

**Разлив на земле:** Остановите утечку, если это не сопряжено с риском. Соберите при помощи откачки или используя подходящий поглощающий материал .

**Пролив в водоемы:** Остановите утечку, если это не сопряжено с риском. Материал будет тонуть. Этот продукт эмульгируется, диспергируется или смешивается с водой. Соберите как можно больше материала при помощи механического оборудования.

Рекомендации по ликвидации проливов в водоемы и на землю основаны на наиболее вероятном ходе событий для данного материала. Однако надлежащие меры, которые должны приниматься, могут сильно зависеть от географических условий, ветра, температуры, а в случае пролива в воду - от высоты волн, направления и скорости течения. Поэтому следует обращаться к местным специалистам. Примечание. Местные нормативные документы могут предписывать или ограничивать предпринимаемые меры.

## 6.4. ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ

См. Разделы 8 и 13.

# РАЗДЕЛ 7 ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

## 7.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Старайтесь не вдыхать туман или пары. Не допускайте попадания на кожу. Не допускайте попадания в глаза. Во избежание опасности образования скользких мест не допускайте небольших проливов или утечек. Мелкие металлические частицы образующиеся при обработке могут привести к истиранию кожи и могут предрасположить к дерматиту.

**Статический аккумулятор:** Этот материал не является накопителем статического заряда.

## 7.2. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВМЕСТИМЫЕ ВЕЩЕСТВА

Не хранить в открытых или немаркированных контейнерах.

**Температура хранения:** 5°C (41°F) - 40°C (104°F)

## 7.3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ КОНЕЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Раздел 1 информирует об установленных способах конечного применения. Специфические указания для отрасли или сектора отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 8 КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

## 8.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

### ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 7 из 16

**Предельно допустимые величины воздействия /стандарты ( Примечание: Предельно-допустимые значения не являются аддитивными):**

| Наименование вещества     | Форма     | Предел / Стандарт                       |                      |  | Примечание | Источник  |
|---------------------------|-----------|---|----------------------|--|------------|-----------|
|                           |           |   |                      |  |            |           |
| 2-АМИНОЭТАНОЛ             |           | Предельное кратковременное воздействие. | 6 ppm                |  |            | ACGIH     |
| 2-АМИНОЭТАНОЛ             |           | Средневзвешенное по времени.            | 3 ppm                |  |            | ACGIH     |
| ЭТАНОЛ, 2,2,2-НИТРИЛОТРИ- |           | Средневзвешенное по времени.            | 5 mg/m <sup>3</sup>  |  |            | ACGIH     |
| ПОЛИ(ЭТИЛЕН ОКСИД)        | Аэрозоль. | Средневзвешенное по времени.            | 10 mg/m <sup>3</sup> |  |            | OARS WEEL |

Примечание: Сведения о рекомендуемых методах мониторинга можно получить в следующих агентствах или институтах :

ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

## 8.2. МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

### СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ

Уровень и типы необходимых средств защиты будут меняться в зависимости от возможных опасных воздействий. Технические средства ограничения воздействий всегда предпочтительнее средств индивидуальной защиты. Могут быть применены следующие меры по ограничению воздействий:

Глазные ванночки и души для использования в аварийных случаях.

### ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Выбор средств индивидуальной защиты зависит от условий потенциального воздействия - характера и

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 8 из 16

---

методов работы, концентрации и вентиляции. Приводимая ниже информация о выборе средств защиты для работы с данным материалом рассчитана на установленное, нормальное использование.

**Респираторная защита:** Если не удастся техническими средствами поддерживать концентрацию взвешенных в воздухе загрязнителей на уровне, обеспечивающем достаточную защиту здоровья рабочих, для этой цели может подойти разрешенный к применению респиратор. Выбор, использование и техническое обслуживание респиратора должны соответствовать нормативным требованиям. Для данного материала следует рассмотреть использование респираторов следующих типов:

При наличии пыли или масляного тумана рекомендуется респиратор с очисткой воздуха от взвешенных частиц Европейский Комитет по Стандартизации (CEN), стандарты EN 136, 140 и 405 содержат рекомендации по респираторам-маскам, а EN 149 и 143 – рекомендации по фильтрам

При высокой концентрации в воздухе пользуйтесь респираторами с принудительной подачей воздуха и наддувом. При недостаточном уровне содержания кислорода, неудовлетворительных средствах оповещения о содержании газов и паров или превышении номинальной пропускной способности воздухоочистительного фильтра пользуйтесь респираторами с принудительной подачей воздуха и баллоном для автономного дыхания.

**Защита рук:** Любая конкретная информация о перчатках основана на публикациях и данных изготовителя перчаток. Пригодность и срок службы перчаток будет зависеть от условий использования. Свяжитесь с производителем перчаток по вопросу их выбора и срока службы для ваших условий использования. Осматривайте и заменяйте перчатки, если они изношены или повреждены. Для данного материала следует рассмотреть использование перчаток следующих типов:

Рекомендуется использование химически стойких перчаток. Нитрил с минимальной толщиной 0,38 мм или сравнимый защитный барьерный материал с высоким уровнем эксплуатационных свойств в постоянных контактных условиях использования, с пробивной способностью минимально 480 минут в соответствии с CEN стандартами EN 420 и EN 374.

**Защита глаз:** Рекомендуются химические очки и защитная лицевая маска.

**Защита кожи и тела:** Любая конкретная информация об одежде основана на публикациях или данных изготовителя. Для данного материала следует рассмотреть использование одежды следующих типов:

Рекомендуется химически стойкая и маслостойкая одежда.

**Специальные гигиенические меры:** Всегда соблюдайте надлежащие правила личной гигиены, в частности, мойте руки после обращения с материалом и перед тем как есть, пить и (или) курить. Регулярно стирайте рабочую одежду и мойте защитное снаряжение, чтобы удалить загрязнители. Выбрасывайте загрязненную одежду и обувь, которые нельзя отчистить. Соблюдайте порядок на рабочих местах.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Соблюдайте все действующие экологические положения, ограничивающие разряд в воздух, воду и почву. Защищайте окружающую среду путем применения соответствующих контрольных мер для предотвращения или ограничения выбросов.



Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 9 из 16

**РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**Примечание:** Физико-химические свойства приводятся только для оценки безопасности, здоровья и охраны окружающей среды и не могут в полной мере представлять эксплуатационные свойства продуктов. За дополнительными данными обратитесь к поставщику.

**9.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ И ХИМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ**

**Физическое Состояние:** Жидкость  
**Цвет:** Желтый  
**Запах:** Характерный  
**Порог Запаха:** Нет данных  
**pH:** 9.5[методика испытаний отсутствует]  
**Температура плавления:** Нет данных  
**Температура замерзания:** Нет данных  
**Начальная температура кипения / и диапазон температур кипения:** > 100°C (212°F) [методика испытаний отсутствует]  
**Температура вспышки [Метод]:** >100°C (212°F) [EN/ISO 2592]  
**Скорость испарения (н-бутилацетат = 1):** Нет данных  
**Воспламеняемость (твердое вещество, газ):** Не является технически возможным  
**Верхний/нижний пределы воспламеняемости (Приближенный объемный % в воздухе):** верхний предел воспламенения (ВПВ): Нет данных нижний предел воспламенения (НПВ): Нет данных  
**Давление насыщенных паров:** < 0.013 кПа (0.1 мм. рт.ст.) при 20 °C [методика испытаний отсутствует]  
**Плотность пара (воздух=1):** Нет данных  
**Относительная плотность (при 20 °C):** 1.085 [EN ISO 12185]  
**Растворимость(и):** вода Эмульгирует  
**Коэффициент распределения (коэффициент распределения n-октанол/вода):** Нет данных  
**Температура самовоспламенения:** Нет данных  
**Температура разложения:** Нет данных  
**Вязкость:** [не определяется при 40 °C] | 65 сСт (65 мм<sup>2</sup>/сек) при 20°C [методика испытаний отсутствует]  
**Свойства взрывчатого вещества:** Не  
**Окисляющие Свойства:** Не

**9.2. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Не

**РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ****10.1. РЕАКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ:** Смотрите подразделы ниже.**10.2. ХИМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:** При нормальных условиях материал стабилен.**10.3. ВОЗМОЖНОСТЬ ОПАСНЫХ РЕАКЦИЙ:** Опасной полимеризации не происходит.**10.4. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:** Температуры нагрева/замерзания., Источники воспламенения с

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 10 из 16

высоким энергосодержанием.

**10.5. НЕСОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:** сильные окислители

**10.6. ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ:** При температуре окружающей среды продукт не разлагается

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>РАЗДЕЛ 11</b> | <b>ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> |
|------------------|-------------------------------------|

**11.1. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ**

| <b>Класс опасности</b>  | <b>Заключение/Замечания</b>  |
|---|--|
| <b>Вдыхание</b>   |  |
| Острая токсичность: Нет окончательных данных для данного материала.                           | Минимально токсичен. Основано на оценке компонентов.   |
| Раздражение: Нет окончательных данных для данного материала.                                  | В результате повышенных температур или механического воздействия могут образоваться пар, туман или дым, которые могут оказаться раздражителями для глаз, носа, горла или легких. |
| <b>При проглатывании</b>  |  |
| Острая токсичность: Нет окончательных данных для данного материала.                           | Минимально токсичен. Основано на оценке компонентов.   |
| <b>КОЖА</b>   |  |
| Острая токсичность: Нет окончательных данных для данного материала.                           | Минимально токсичен. Основано на оценке компонентов.   |
| Разъедание Кожи/Раздражение: Нет окончательных данных для данного материала.                  | Раздражитель для кожи. Основано на оценке компонентов.   |
| <b>ГЛАЗА</b>  |  |
| Серьезное Повреждение Глаз/Раздражение: Нет окончательных данных для данного материала.       | Сильный раздражитель для глаз, может серьезно повредить глазную ткань. Основано на оценке компонентов.   |
| <b>Сенсибилизация</b>   |  |
| Сенсибилизирующее действие при вдыхании: Для материала отсутствуют данные по конечной точке.  | Не ожидается, что данный материал будет вызвать сенсибилизацию при воздействии через органы дыхания.   |
| Раздражение Кожи: Для материала отсутствуют данные по конечной точке.                         | Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Основано на оценке компонентов.  |
| <b>Аспирация:</b> Имеются в наличии данные.   | Не ожидается, что данный материал будет представлять опасность аспирации. На основании физико-химических свойств материала.  |
| <b>Мутагенность эмбриональных клеток:</b> Для материала отсутствуют данные по конечной точке. | Не ожидается, что данный материал будет являться мутагеном эмбриональных клеток. Основано на оценке компонентов.   |
| <b>Канцерогенность:</b> Для материала отсутствуют данные по конечной точке.                   | Не ожидается, что данный материал будет провоцировать раковые заболевания. Основано на оценке компонентов.   |
| <b>Репродуктивная Токсичность:</b> Для материала отсутствуют данные по конечной точке.        | Не ожидается, что данный материал будет оказывать токсическое воздействие на репродуктивную систему. Основано на оценке компонентов.   |
| <b>Лактация:</b> Для материала отсутствуют данные по конечной точке.                          | Не ожидается, что данный материал будет наносить вред младенцам на грудном вскармливании.  |
| <b>Токсичность для специфических органов-мишеней (STOT)</b>                                   |  |
| Однократное воздействие: Для  | Не ожидается, что данный материал будет вызывать   |

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 11 из 16

|   |   |
|---|---|
| материала отсутствуют данные по конечной точке.                               | поражение органа при однократном воздействии.   |
| Многokратное воздействие: Для материала отсутствуют данные по конечной точке. | Не ожидается, что данный материал будет вызвать поражение органов при продолжительном или многократном воздействии. Основано на оценке компонентов. |

## ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ВЕЩЕСТВ

| НАИМЕНОВАНИЕ  | ВЫСОКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ   |
|---------------|---|
| 2-АМИНОЭТАНОЛ | Летальность при пероральном приеме: LD50 1089 mg/kg (Крыса) |

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Содержит:

Алконоламины: Повторяющееся воздействие алконоламина вызывало у лабораторных животных повреждения печени и почек. ЭТАНОЛАМИН: Повторное воздействие этаноламина вызывает у лабораторных животных повреждения печени и почек. Базовое масло глубокой очистки. Исследования на животных не указывают на канцерогенность. Типичный материал проходит тест IP-346, модифицированный тест Эймса и (или) другие отборочные тесты. Исследования токсичности при воздействии на кожу или путем вдыхания обнаружили минимальные эффекты; неспецифическая инфильтрация легких иммунными клетками, отложение масла и, в минимальной степени, образование гранулемы. У подопытных животных сенсбилизация не обнаружена.

## РАЗДЕЛ 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приводимая информация основана на доступных данных, относящихся к материалу, компонентам материала и аналогичным материалам посредством применения принципов поглощения.

### 12.1. ТОКСИЧНОСТЬ

Материал -- Не ожидается вреда для обитающих в воде организмов.

**12.2. УСТОЙЧИВОСТЬ И РАЗЛАГАЕМОСТЬ** Не определено.

**12.3. БИОАККУМУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ** Не определено.

### 12.4. ПОДВИЖНОСТЬ В ПОЧВЕ

Не определено.

### 12.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

Материал не отвечает критериям Приложения XIII регламента REACH для PBT (СБТ) или vPvB (oCoB).

### 12.6. ДРУГИЕ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Отрицательных последствий не ожидается.

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 12 из 16

## РАЗДЕЛ 13 ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ.

Рекомендации по удалению относятся непосредственно к поставляемому материалу. Удаление должно производиться согласно действующим применимым нормам и правилам и с учетом характеристик материала на момент его удаления.

### 13.1. МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Продукт можно сжигать в закрытых управляемых печах в качестве топлива или ликвидировать путем контролируемого сжигания при очень высоких температурах, чтобы воспрепятствовать образованию нежелательных продуктов сгорания.

**Европейский код по утилизации отходов:** 12 01 10\*

Примечание. Эти коды устанавливаются на основании наиболее распространенных применений данного материала и могут не отражать загрязнителей, получающихся при фактическом применении. Для назначения надлежащего кода (кодов) образующихся отходов производитель отходов должен оценить фактический процесс создания отходов и связанных с ним загрязнителей.

Этот материал относится к категории опасных отходов в соответствии с Директивой 91/689/ЕЕС по опасным отходам и попадает под положение этой Директивы, если ее статья 1(5) не применима.

**Предупреждение "Пустой контейнер"** Предупреждение относительно пустых контейнеров (если применимо): Пустые контейнеры могут содержать остатки вещества и представляют опасность. Не пытайтесь повторно наполнять или очищать контейнеры без соблюдения соответствующих инструкций. Пустые бочки следует полностью высушить и хранить с соблюдением требований безопасности, пока они не будут должным образом восстановлены или утилизированы. Пустые контейнеры следует направлять на вторичную переработку, восстановление или утилизацию через аттестованного или лицензированного подрядчика в соответствии с государственными нормативами. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ В КОНТЕЙНЕРАХ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ, РАЗРЕЗАТЬ МЕХАНИЧЕСКИ ИЛИ АВТОГЕНОМ, СВАРИВАТЬ, ПАЯТЬ, СВЕРЛИТЬ, ШЛИФОВАТЬ ИЛИ ПОДВЕРГАТЬ КОНТЕЙНЕРЫ ДЕЙСТВИЮ ТЕПЛА, ПЛАМЕНИ, ИСКР, СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЛИ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ И СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ.**

## РАЗДЕЛ 14 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ (ADR/RID):** 14.1-14.6 Не регламентируется для наземного транспорта.

**ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ (ADN):** 14.1-14.6 Не регламентируется для внутренних водных путей.

**МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ (МК МПОГ, Международный кодекс морской перевозки опасных грузов):** 14.1-14.6 Не регламентируется для морского транспорта в соответствии с кодом IMDG

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 13 из 16

**МОРЕ (Конвенция по предотвращению загрязнения моря MARPOL 73/78 – Приложение II):**

**14.7. Бестарная транспортировка согласно Приложению II MARPOL 73/78 и Кодексу IBC**  
Не Классифицируется Согласно Приложению II

**ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ (Международная ассоциация воздушного транспорта):** 14.1-14.6 Не регламентируется для авиаперевозок

## РАЗДЕЛ 15

## ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ

### РЕГУЛЯТИВНЫЙ СТАТУС И ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА

Зарегистрированный или освобожденный от регистрации/уведомления о следующих запасах химических продукции (Может содержать вещества, подлежащие уведомлению об их присутствии согласно Реестру активных компонентов TSCA EPA, прежде чем осуществлять импорт в США): AICS, DSL, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

### 15.1. НОРМАТИВЫ/ЗАКОНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ДАННОГО ВЕЩЕСТВА ИЛИ СМЕСИ

#### Применимые директивы и правила ЕС:

1907/2006 [... о Регистрации, Оценке, Санционировании и Ограничении Химической продукции ... и поправки к этому]

1272/2008 [о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей... с изменениями и дополнениями]

### 15.2. ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**Информация REACH:** Оценка химической безопасности проводилась для одного или нескольких веществ, присутствующих в материале.

## РАЗДЕЛ 16

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ССЫЛКИ:** При подготовке этого ПБ могли использоваться следующие источники информации: результаты собственных или проведенных поставщиком токсикологических исследований, досье продуктов CONCAWE, публикации других отраслевых объединений, например, Консорциума REACH по углеводородным растворителям ЕС, сводки основных данных по Программе контроля крупнотоннажной продукции (HPV) США, база данных IUCRID ЕС, публикации в рамках Национальной токсикологической программы (NTP) США и другие

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 14 из 16

имеющие отношение к делу источники.

**Список аббревиатур и сокращений, которые могут (но не обязательно) использоваться в этом паспорте безопасности:**

| <b>Акроним</b>   | <b>Полный текст</b>  |
|--|--|
| НЕПРИМЕНИМО  | Неприменимо  |
| Не определено  | Не определяется  |
| NE   | Не установлено   |
| VOC  | Летучее органическое соединение  |
| AICS   | Австралийский реестр химических веществ  |
| AHA WEEL   | Пределы воздействия на окружающую среду на рабочем месте Американского ассоциация промышленной гигиены               |
| ASTM   | ASTM International, ранее известно как Американское общество испытаний и материалов (ASTM)                           |
| Перечень Бытовых Веществ (ПБВ)                                 | Перечень веществ местного происхождения (Канада)   |
| EINECS   | Европейский реестр существующих коммерческих веществ   |
| ELINCS   | Европейский перечень химических веществ, подлежащих уведомлению  |
| ENCS   | Существующие и новые химические вещества (Японский реестр)   |
| IECSC  | Реестр существующих химических веществ в Китае   |
| KECI   | Корейский реестр существующих химических веществ   |
| NDSL   | Перечень веществ неместного происхождения (Канада)   |
| NZIoC  | Реестр химической продукции Новой Зеландии   |
| ФИЛИППИНСКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИКАЛИЕВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ФПХХВ) | Филиппинский реестр химических продуктов и химических веществ  |
| TLV  | Пороговое предельное значение (Американская конференция государственных специалистов в области промышленной гигиены) |
| TSCA   | Закон о контроле над токсичными веществами (реестр США)  |
| UVCB   | Вещества с неопределенным или переменным составом, продукты сложных реакций или биологические материалы              |
| LC   | Смертельная Концентрация   |
| LD   | Смертельная Доза   |
| LL   | Летальная нагрузка   |
| EC   | Действующая концентрация   |
| EL   | Действующая загрузка   |
| NOEC   | Концентрация не дающая наблюдаемых последствий   |
| NOELR  | Коэффициент нагрузки, не дающий наблюдаемых последствий  |

**Классификация согласно Положению (ЕС) No 1272/2008**

| <b>Классификация согласно Положению (ЕС) No 1272/2008</b> | <b>Процедура классификации</b> |
|---|--------------------------------|
| Eye Dam. 1; H318  | Подсчет                        |
| Skin Irrit. 2; H315                                       | Подсчет                        |
| Skin Sens. 1; H317  | Подсчет                        |

**РАСШИФРОВКА H-КОДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАЗДЕЛЕ 3 ЭТОГО ДОКУМЕНТА (только для ознакомления):**

[Горюч. жидк. 4, H227]: Горючая жидкость; Легковоспламеняющаяся жидкость, Кат. 4

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 15 из 16

---

Острая токс. 3 H301: Токсично при проглатывании; Острая оральная токсичность, Кат. 3  
Острая токс. 4, H302: Вредно при проглатывании; Острая пероральная токсичность, Кат. 4  
Острая токс. 3 H311: Токсично при попадании на кожу; Острая кожная токсичность, Кат. 3  
Острая токс. 4, H312: Вредно при попадании на кожу; Острая кожная токсичность, Кат. 4  
Разъед. кожи 1B, H314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги; Разъедание/раздражение кожи, Кат. 1B  
Раздр. кожи 2, H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; Разъедание/раздражение кожи, Кат. 2  
Раздр. кожи 1, H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию; Сенсибилизация кожи, Кат. 1  
Поврежд. глаз 1, H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; Тяжелое повреждение/раздражение глаз, Кат. 1  
Раздр. глаз 2, H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; Тяжелое повреждение/раздражение глаз, Кат. 2  
Острая токс. 4, H332: Вредно при вдыхании; Острая токсичность при вдыхании, Кат. 4  
STOT SE 3, H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей; Один орган-мишень, раздражает дыхательные пути  
Острая токсичность для водных организмов 1, H400: Чрезвычайно токсично для водных организмов; Острая экотокс., Кат. 1  
[Острая токсичность для водной среды 2, H401]: Токсично для водных организмов; Острая экотоксичность, Кат. 2  
Хроническая токсичность для водных организмов 1, H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; Хроническая экотокс., Кат. 1  
Хроническая токсичность для водных организмов 2, H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; Хроническая экотокс., Кат. 2  
Хроническая токсичность для водных организмов 3, H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; Хроническая экотокс., Кат. 3

### **ЭТОТ БЮЛЛЕТЕНЬ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С МАТЕРИАЛАМИ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ:**

Состав: Таблица компонентов для REACH информация была изменена.

Состав: Концентрация - Подстрочное Примечание информация была удалена.

Раздел 02: Содержимое СГС (Регистрационное наименование REACH) с кодами LABEL\_GHS информация была изменена.

Раздел 08: Таблица предельного воздействия информация была изменена.

Раздел 11: Таблица токсичности вещества информация была изменена.

Раздел 12: Данные по PBT (СБТ)/vPvB(оСоБ) информация была изменена.

---

Информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, по сведениям и убеждению ExxonMobil, точные и достоверные на момент издания данного документа. Вы можете связаться с ExxonMobil для получения последней версии данного документа. Информация и рекомендации предлагаются для рассмотрения и оценки пользователем продукта. Пользователь ответственен за принятие решения о пригодности продукта для использования по назначению. Если покупатель меняет упаковку данного продукта, то он ответственен за предоставление надлежащей информации по безопасности и любой другой необходимой информации совместно с упаковкой или на упаковке. Соответствующие предупреждения и инструкции по безопасному обращению должны быть предоставлены всем, кто имеет отношение к использованию или хранению продукта. Изменение данного документа строго запрещено. Исключая случаи дополнительных требований законодательства, переиздание или повторная передача данного документа полностью или по частям не разрешается. Термин "ExxonMobil" используется для удобства и может подразумевать одну или несколько

Наименование продукта: MOBILCUT 320-NEW

Дата пересмотра: 04 Дек 2019

Страница 16 из 16

---

компаний ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation или любое отделение, в котором напрямую или не напрямую присутствуют их интересы.

---

Только для внутреннего пользования

MHC: 0, 0, 0, 4, 4, 1

PPEC: D

DGN: 7182669XRU (1027621)

---