



## Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil industrial , Russia

Масло для газовых двигателей

### Описание продукта

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 - это масло новейшего поколения, предназначенное, в основном, для смазки современных четырехтактных средне- и высокооборотных газовых двигателей, работающих на газовом топливе из органических отходов с содержанием таких примесей, как сероводород, галоидные или силоксановые соединения. Благодаря тщательно сбалансированному составу увеличиваются интервалы замены масла, не допускается образование нагара и лаковых отложений, а также обеспечиваются очень хорошие противоизносные и противозадирные характеристики.

### Особенности и преимущества

- Такие характеристики, как надежная окислительная стабильность, стойкость к нитрированию и термическая устойчивость, позволяют увеличивать срок службы масла, поддерживать чистоту двигателя, снижать затраты на замену фильтров и бороться с образованием отложений.
- Очень хорошие противоизносные свойства помогают снизить износ деталей двигателя, уменьшить образование задиров на гильзах цилиндров газовых двигателей, работающих под высокой нагрузкой, и обеспечить защиту двигателя при обкатке.
- Эффективная моюще-диспергирующая система обеспечивает защиту верхней части цилиндров и деталей клапанного механизма, чистоту двигателя и продолжительный срок службы фильтров.
- Оптимизированное общее щелочное число и запас щелочности помогают защитить от износа седла и фаски клапанов четырехтактных двигателей, улучшить эксплуатационные характеристики свечей зажигания и снизить потери от детонации.

### Применение

- Двигатели, работающие на газовом топливе из органических отходов и биомассы с содержанием агрессивных компонентов, таких как галоидные органические соединения в виде хлоридов.
- Газовые двигатели, работающие на топливе с умеренным содержанием сероводорода (H<sub>2</sub>S).
- Четырехтактные газовые двигатели с искровым зажиганием и очень низким расходом смазочного масла.
  - Средне и высокооборотные четырехтактные двигатели, снабженные каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов, в которых требуется применение малозольного масла для газовых двигателей.
- Поршневые компрессоры, работающие на природном газе, содержащем серу или хлористые соединения.

### Спецификации и одобрения

<b>Продукция имеет следующие одобрения:</b>
GE Waukesha - применение в двигателях на газовом топливе из органических отходов
MWM GmbH TR 0199-99-2105
INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (топливный газ класса B, серии 2 и 3)
INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (топливный газ класса B, серии 4A, 4B и 4C)
INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (топливный газ класса B, серии 6 до исполнения E)
INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (топливный газ класса C, серии 2 и 3)

**Продукция имеет следующие одобрения:**

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (топливный газ класса C, серии 4A и 4B)

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (топливный газ класса C, серии 6 до исполнения E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, смазочные масла для газовых двигателей (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (с катализатором)

**Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:**

CATERPILLAR

**Свойства и характеристики**

Свойство	
Класс	SAE 40
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	0,6
Плотность при 15,6°C, кг/л, ASTM D 1298	0,85
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	268
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445	15
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445	137,5
Температура застывания, °C, ASTM D97	-21
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	5,3
Индекс вязкости, ASTM D2270	110

**Охрана труда и техника безопасности**

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из её дочерних компаний, если не указано иное.

03-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»: 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения,

которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003–2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved