

AVISTA pure CI-4 SAE 20W-50

Моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта, особенно подходящее для работы в условиях высоких температур благодаря своему высокому индексу вязкости. Разработано для соответствия требованиям спецификации API CI-4.

ПРИМЕНЕНИЕ

- дизельные двигатели коммерческого транспорта
заменяет ранние спецификации CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

ОСОБЕННОСТИ

- стойкость к старению
- долговечность работы двигателя
(при рециркуляции отработавших газов)
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкий уровень отложений
- чистота двигателя
- высокий индекс вязкости ($V_{100} > 17,5 \text{ мм}^2/\text{с}$)

РЕКОМЕНДАЦИИ

API CI-4

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

| Параметр | Система расчета | Единица | |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Класс SAE | SAE J 300 | | 20W-50 |
| Плотность при 15 °C | DIN EN ISO 12185 | г/см ³ | 0,860 – 0,890 |
| Кин. вязкость при 100 °C | DIN 51562-1 | мм ² /с | 17,8 – 19,2 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | | min. 135 |
| Общее щелочное число | DIN ISO 3771 | мг КОН/г | 10,0 – 12,0 |
| Дин. вязкость при -25°C | DIN 51377 | мПа*с | max. 9.500 |
| Точка вспышки СОС | DIN ISO 2592 | °C | min. 200 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | °C | max. -36 |

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.