

AVISTA pure EVO CI-4 TS 20W-50

Стойкое к старению моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта (стандартов Евро I-V) и более ранних моделей бензиновых двигателей легковых автомобилей линейки pure EVO, разработанное для соответствия требованиям спецификации API CI-4 и указанных спецификаций автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- коммерческий транспорт
- легковые автомобили (2004 г.в. и старше)
- дизельные (Евро I-V) и бензиновые двигатели
- заменяет спецификации API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

ОСОБЕННОСТИ

- стойкость к старению
- долговечность работы двигателя (при рециркуляции отработавших газов)
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкий уровень выбросов
- чистота двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4
ACEA	E7
API	SL
API	CI-4
JASO	DH-1-17
Global	DHD-1
Deutz	DQC II-10
Mack	EO-N
MAN	M3275-1
MB	228.3
Detroit Diesel	DDC93K215
Renault	RLD-2
VOLVO	VDS-3

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		20W-50
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,860 - 0,890
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	16,2 – 17,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 135
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	10,0 – 12,0
Дин. вязкость при -25°C	DIN 51377	мПа*с	max. 9.500
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.