

AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-40

Высококачественное моторное масло для коммерческого транспорта (дизельные двигатели стандартов Евро I-VI) линейки AVISTA pure EVO для соответствия всех требований спецификации API CK-4, а также указанных допусков и спецификаций автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- коммерческий транспорт, дизельные двигатели (стандарты Евро I-VI) с современной системой очистки выхлопных газов
- замена спецификаций CH-4, CI-4, CJ-4

ОСОБЕННОСТИ

- исключительная чистота поршней
- предотвращение образования зеркальных поверхностей
- низкий износ
- стабильность смазывающей способности
- стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкий уровень выхлопных газов и сажи
- чистота двигателя
- увеличенный интервал обслуживания

ДОПУСКИ

Deutz	DQC IV-18 LA
Mack	EOS 4.5
MAN	M3477
MB	228.51
MTU	TYPE 3.1
Renault	RLD-4
Volvo	VDS-4.5

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E6/E9
API	CK-4
API	SN
JASO	DH-2
Caterpillar	ECF-3
Cummins	CES 20086
Detroit Diesel	DDC 93K218, 93K222

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-40
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,850 – 0,880
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	13,4 – 15,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 140
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,8 – 10,0
Дин. вязкость при -30°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.