



Castrol Agri MP 15W-40

Универсальное масло для сельскохозяйственной техники (УТО)

Описание

Castrol Agri MP - это универсальное масло для большинства видов сельскохозяйственной техники соответствующее спецификации API GL-4.

Преимущества

- Использование единственного универсального продукта упрощает обслуживание, исключает неправильное применение масел.
- Экономит средства благодаря уменьшению ассортимента продуктов на складе.
- Усовершенствованная формула Castrol Agri MP Plus снижает износ двигателя на 30% больше, чем традиционные продукты STOU.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Agri MP 15W-40
Относительная плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.886
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	13.3
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	95
Динамическая вязкость, CCS при -20°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5000
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	140
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	226
Вязкость по Брукфильду при - 18°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	7600

Спецификации

API CE/SF

ZF TE-ML 06B, 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B

JDM J27

MF - M1139

May be used where Ford M2C134-D

M2C86B and Case MS 1207 is specified

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Agri MP 15W-40
26 Nov 2014

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru