



Информация о продукте

Castrol EDGE 10W-60

с технологией TITANIUM FST. СИЛА ТИТАНА БЕЗ ГРАНИЦ.

Описание

Полностью синтетическое моторное масло Castrol EDGE произведено с использованием новейшей технологии TITANIUM FST™, придающей масляной пленке дополнительную силу и прочность благодаря соединениям титана.

TITANIUM FST™ радикально меняет поведение масла в условиях экстремальных нагрузок, формируя дополнительный ударопоглощающий слой. Испытания подтвердили, что TITANIUM FST™ в 2 раза увеличивает прочность пленки, предотвращая ее разрыв и снижая трение для максимальной производительности двигателя.

С Castrol EDGE Ваш автомобиль готов к любым испытаниям независимо от дорожных условий.

Применение

Castrol EDGE 10W-60 предназначено для двигателей суперкаров, включая Aston Martin V8 Vantage S, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari FF, в которых производитель рекомендует применять моторные масла, соответствующие классу вязкости SAE 10W-60 и отраслевому стандарту ACEA A3/B4 (см. руководство по эксплуатации вашего автомобиля).

Castrol EDGE 10W-60 одобрено для моторов суперкаров: Audi R8 V10 GT, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, требующих использования смазочных материалов, апробированных согласно спецификациям VW 501 01/ 505 00 (см. руководство по эксплуатации вашего автомобиля).

Castrol EDGE 10W-60 одобрено для применения в двигателях Koenigsegg.

Castrol EDGE 10W-60 предписано BMW для моторов моделей BMW M-серии.

При выборе смазочного материала руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и нижеприведённым разделом спецификаций продукта. Может также использоваться в другой автомобильной технике.

Преимущества

Castrol EDGE 10W-60:

- поддерживает максимальную эффективность работы двигателя, как в краткосрочном периоде времени, так и на длительный срок эксплуатации;
- обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур;
- подавляет образование отложений, способствуя повышению скорости реакции двигателя на нажатие педали акселератора*;
- протестировано в ведущих мировых суперкарах.

*по сравнению с нормами теста ASTM D 6593 Seq VG

Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерения | Castrol EDGE 10W-60 |
|--|------------|--------------------|---------------------|
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | г/мл | 0.853 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм ² /с | 22.7 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 160 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 173 |
| Динамическая вязкость, CCS при -25°C (10W) | ASTM D5293 | мПа*с (сП) | 4879 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -39 |
| Температура вспышки (PMCC) | ASTM D93 | °C | 203 |
| Сульфатная зольность | ASTM D874 | % масс. | 1.29 |

Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN/CF

Approved for BMW M-Models

Koenigsegg Approved

VW 501 01/ 505 00

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol EDGE 10W-60

01 Jun 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае необходимости в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д. 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru

Page: 2/2