



Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E

Безперервний захист та покращена паливна економічність під час кожного пуску

Опис

Насичений трафік, оновлений захист.

Усі автомобілі, навіть ті, двигуни яких оснащені новітніми системами Стоп-старт, експлуатуються не найкращим чином у дорожніх заторах. За останні 10 років кількість заторів суттєво збільшилась, що спричиняє зношення двигуна та перевиту палива.

Тому, ми створили нову моторну оливу MAGNATEC STOP-START, поєднавши запатентовану технологію молекул DUALOCK з найбільш дієвими цілком синтетичними базовими оливами Castrol.

Особливості:

- Формує потужне силове поле для захисту від зношування
- Значно зменшує зношування в обох випадках, - під час прогріву¹ та зупинках-рушаннях² - аж до 50%
- Покращена паливна економічність³

Безперервний захист під час кожного пуску, навіть для автомобілів з новітніми системами Стоп-старт.

¹Випробувано у порівнянні з лімітом зносу Sequence IVA API SN.

²Випробувано у порівнянні з лімітами зносу CEC OM646LA ACEA.

³ Порівняно з галузевим зразком оливи 15W-40 .

Застосування

Моторна олива Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E схвалена для використання у автомобілях, що вимагають мастильного матеріалу з в'язкістю 5W-20 та специфікацією Meets Ford WSS-M2C948-B. Будь ласка, зверніться до інструкції з експлуатації автомобіля для уточнення вимог.

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E
Густина при 15 °C	ASTM D1298	г/мл	0.849
Кінематична в'язкість при 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	8.1
Динамічна в'язкість, CCS - 30 °C (5W)	ASTM D5293	мПа•с (сП)	3800
Кінематична в'язкість при 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	44
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	162
Температура застигання	ASTM D97	°C	-48
Температура спалаху, РМСС	ASTM D93	°C	208
Сульфатна зольність	ASTM D874	% маси	0.8

Специфікації

Meets Ford WSS-M2C948-B

Зберігання

Усі упаковки необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання під відкритим небом бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні перебувати на зберіганні за температур вище 60°C, піддаватися дії прямих сонячних променів, заморожування.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E

06 Aug 2019

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А

Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107

www.castrol.ua