



## Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90

Трансмиссионная жидкость для механических коробок передач

### Описание

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, рекомендованная для большинства механических коробок передач, где требуется смазочный материал классификации API GL-4. Успешно используется для решения проблемы переключения передач при низких температурах в механических трансмиссиях ряда производителей оборудования

### Преимущества

- Превосходная синхронизирующая характеристика способствуют увеличению срока службы синхронизаторов и комфортному переключению передач.
- Исключительные низкотемпературные свойства обеспечивают плавное переключение передач при низких температурах.
- Высокая стабильность к сдвигу поддерживает заданное значение вязкости масла на протяжении сервисного интервала и снижает шум.
- Отличная термическая стабильность и стойкость к окислению поддерживают чистоту деталей трансмиссии и продлевают срок службы жидкости.
- Эффективное снижение рабочих температур увеличивает ресурс масла и способствует экономии топлива

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Syntrans Multivehicle 75W-90
Плотность относительная при 15°C	DIN EN ISO 12185	г/мл	0.873
Внешний вид	Визуально	-	Чистый, прозрачный
Вязкость кинематическая при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	15.09
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	76
Вязкость динамическая по Брукфилду при -40°C	DIN 51398	мПа*с (сП)	20000
Индекс вязкости	ISO 2909	-	195
Температура потеря текучести	ISO 3016	°C	-51

### Спецификации

API GL-3 / GL-4

### Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с

бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90

30 Dec 2010

Castrol, Syntrans Multivehicle 75W-90 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", 115054 Москва, Павелецкая пл., д 2 строение 1

Тел.: (007-495) 961-27-87 Тел/факс: (007-495) 961-27-99

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)