Информация о продукте

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140

Трансмиссионное масло для мостов с самоблокирующимися дифференциалами

Описание

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 – полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах. Доказало свои выдающиеся эксплуатационные характеристики в соревнованиях автомобилей, оснащённых дифференциалами повышенного трения. Одобрено к применению в высокоэффективных самоблокирующихся дифференциалах BMW M-серии и Mercedes-Benz AMG.

Преимущества

- Снижает шум и вибрации в мосту.
- Превосходная сдвиговая стабильность поддерживается в течение всего срока службы смазочного материала.
- Выдающаяся стойкость к высоким температурам увеличивает ресурс масла и моста.
- Эффективное сопротивление износу обеспечивает защиту деталей при высоких нагрузках и предотвращает их повреждение.
- Очень хорошая низкотемпературная текучесть улучшает защиту деталей в начале работы узла.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Syntrax Limited Slip 75W-140
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/мл	0.857
Внешний вид	визуально	-	Чистое и прозрачное
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм²/с	24.7
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм²/с	175
Индекс вязкости	ISO 2909	-	174
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	120000
Температура застывания	ISO 3016	°C	-54
Температура вспышки, COC	ISO 2592	°C	228

Спецификации

API GL-5
MB-Approval 235.61
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G,18, 21D
BMW LS Rear Axles
Recommended for Nissan GTR limited slip axles
*SAE Class according to J306 pre 1998

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 ^{o}C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.