

**Информация о проду**кте

# Syntrax Long Life 75W-140

Редукторное масло для тяжелых режимов эксплуатации

#### Описание

Castrol Syntrax Long Life 75W-140 – полностью синтетическое редукторное масло, рекомендованное для использования в диференциалах и конечных передачах пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта где требуется соответствие классу API GL-5. Syntrax Long Life 75W-140 включен в лист одобрения продуктов Scania и соответствует требованиям Scania STO 1:0 и STO 2:0A

### Преимущества

- Превосходная защита от износа и экстремальных давлений при любых температурах окружающей среды и нагрузках обеспечивает наилучшую защиту конечных передач, что увеличивает срок службы и снижает эксплуатационные затраты.
- Отличная текучесть при низких температурах снижает потери крутящего момента, увеличивая эффективность работы трансмиссии
- Улучшенная защита компонентов трансмиссии при трогании с места и при низких температурах
- Превосходная температурная и окислительная стабильность сочетается с отличным охлаждением работающих компонентов
- Защита против питтинга
- Высочайшая устойчивость к сдвигу обеспечивает увеличенный срок службы масла и компонентов
- Увеличенные интервалы замены снижают эксплуатационные затраты

#### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Syntrax Long Life
Плотность относительная при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0,870
Вязкость кинематическая при 100°C	ASTM D445	MM <sup>2</sup> /C	25,0
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445	MM <sup>2</sup> /C	182
Вязкостьдинамическая по Брукфилду при -40°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	<150 000
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-54
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	220

## Спецификации

API GL-5 Scania STO 1:0 Scania STO 2:0A

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует

укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Syntrax Long Life 75W-140
31 Dec 2010
Castrol, Syntrax Long Life 75W-140 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания ВР ріс или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс" , 115054 Москва, Павелецкая пл. , д 2 строение 1 Тел.: (007-495) 961-27-87 Тел/факс: (007-495) 961-27-99 www.castrol.com/ru