Информация о продукте

# Castrol Agri Trans Plus 80W

Универсальная трансмиссионная жидкость (UTTO)

## Описание

Castrol Agri Trans Plus 80W - универсальная трансмиссионная жидкость (UTTO) для трансмиссий с “мокрыми” тормозами и гидросистем внедорожной и сельскохозяйственной техники.
Обеспечивает высокую защиту от коррозии и износа в течение всего периода эксплуатации начиная с момента запуска двигателя.
Agri Trans Plus 80W подходит для использования в трансмиссиях S-Matic CVT и RC-shift.

## Преимущества

- Превосходные свойства для работы в трансмиссиях с маслопогруженными дисковыми тормозными механизмами.
- Использование универсального продукта упрощает обслуживание, исключает неправильное использование.
- Подходит для широкого ряда внедорожной и сельскохозяйственной техники согласно спецификациям.
- Повышенная долговечность компонентов уменьшает время простоя техники и эксплуатационные расходы.
- Стабилизирует рабочую температуру и обеспечивает более мягкое переключение передач.
- Обладает отличными антикоррозионными свойствами и стойкостью к окислению.

## Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерения | Agri Trans Plus 80 W |
|---|---|---|---|
| Относительная плотность при 15°C | ASTM D1298 | г/мл | 0.884 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм$^2$/с | 9.8 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм$^2$/с | 55 |
| Динамическая вязкость, CCS при -25°C | ASTM D5293 | мПа*с (сП) | 6900 |
| Динамическая вязкость по Брукфильду при -35°C | ASTM D5293 | мПа*с (сП) | 35000 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | _ | 161 |
| Температура застывания | DIN-ISO 3016 | °C | -45 |
| Температура вспышки, COC | ASTM D92 | °C | 232 |

## Спецификации

API GL-4
MF - M1145
Volvo Transmission Oil 97303:041 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
Meets Ford ESN-M2C-134D, JD 20C
Suitable for use where Case 1207, Case 1209,
MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B or Ford M2C86-B are specified

## Дополнительная информация

Agri Trans Plus 80W зарегистрировано в системе одобрений ZF под номерами ZF000759, ZF001032, ZF000881, ZF000882.

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.


Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знакамиCastrol Limited,используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО “Сетра Лубрикантс” 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru