



## Vecton Long Drain 10W-40 SLD

Полностью синтетическое моторное масло для увеличенных интервалов замены

### Описание

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 SLD – полностью синтетическое моторное масло, разработанное для применения с увеличенными интервалами замены в соответствии со спецификациями производителей техники. Произведено с использованием уникальной технологии “System 5”™, позволяющей увеличить интервалы замены до максимальных значений при использовании в двигателях Scania.\*

\* интервал замены моторного масла в каждом конкретном случае зависит от качества топлива, условий эксплуатации, а также от типа и состояния двигателя. В вопросе определения межсервисного интервала необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации техники.

### Применение

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 SLD разработано для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей и автобусов Scania. Также подходит для применения в двигателях любого вида техники, где требуется соответствие моторного масла спецификациям ACEA E7 или E5.

### Преимущества

Современные двигатели работают в постоянно изменяющихся условиях, которые влияют на эффективность их работы. Castrol Vecton Long Drain 10W-40 SLD с технологией “System 5”™ адаптируется к этим изменениям, позволяя максимально реализовать эксплуатационные характеристики двигателя, работающего с удлиненными интервалами замены, даже в тяжелых условиях эксплуатации:

- продукт обладает превосходной способностью нейтрализовать вредные вещества, образующиеся в процессе работы двигателя, сохраняя эту способность в течение всего интервала работы масла;
- минимизирует износ деталей двигателя;
- предотвращает образование отложений на поршне даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 SLD обеспечивает комплексную защиту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации, увеличивая срок службы компонентов и снижая простои техники.

## Типичные характеристики

| Наименование                         | Метод      | Единицы измерения  | Vecton Long Drain 10W-40 SLD |
|--------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Плотность при 15°C                   | ASTM D4052 | г/мл               | 0.866                        |
| Кинематическая вязкость при 100°C    | ASTM D445  | мм <sup>2</sup> /с | 13.1                         |
| Кинематическая вязкость при 40°C     | ASTM D445  | мм <sup>2</sup> /с | 86.3                         |
| Индекс вязкости                      | ASTM D2270 | -                  | 152                          |
| Динамическая вязкость, CCS при -25°C | ASTM D5293 | мПа*с (сП)         | 6400                         |
| Температура застывания               | ASTM D5950 | °C                 | -42                          |
| Температура вспышки (PMCC)           | ASTM D93   | °C                 | 212                          |
| Сульфатная зольность                 | ASTM D874  | % масс.            | 1.9                          |
| Щелочное число (TBN)                 | ASTM D2896 | мг KOH/г           | 16.1                         |

## Спецификации

ACEA E7  
Scania LDF-2  
Volvo VDS 3

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Vecton Long Drain 10W-40 SLD  
07 Nov 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)