01.07.2020

# AVISTA COMPRESSOR VDL 150

**AVISTA COMPRESSOR VDL 150 это экологически возобновляемое и ресурсосберегающее Компрессорные масла, которое является лучшим выбором для экологически чистого будущего. Благодаря практически безотходному процессу производства базового масла, с применением запатентованной технологии ESR которая использует ценные масла в качестве сырья, этот продукт помогает защитить окружающую среду, здоровье, природные ресурсы и климат в долгосрочной перспективе. Базовое масло, используемое в соответствующей пропорции, доказано экономит до 825 кг / т экв. $CO_2$ по сравнению с обычными базовыми маслами. Этот продукт сертифицирован AVIeco®.**

**Компрессорное масло AVISTA COMPRESSOR VDL 150 производится с применением базовых масел на основе парафина и новейших высокотехнологичных присадок. Эффективные безцинковые и беззольные ингредиенты обеспечивают оптимальное смазывание и долговременную защиту от старения, а также надежное снижение износа как в верхнем температурном диапазоне, так и в холодном состоянии компрессора. Выбранные добавки минимизируют склонность к коксованию и образованию легковоспламеняющихся остатков. Продукт характеризуется хорошими вязкостно-температурными характеристиками и надежной защитой от коррозии.**

**AVISTA COMPRESSOR VDL 150 также используется для циркуляционной смазки приводных установок и дизельных двигателей, если изготовитель не предписывает использование моторного масла HD.**

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51506

**Типовые характеристики**
(Указанные данные являются типовыми.)

| Параметр | Система расчета | Единица | |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15 °C | DIN EN ISO 12185 | г/см³ | 0,885 |
| Кин. вязкость при 40 °C | DIN 51562-1 | мм²/с | 148,1 |
| Кин. вязкость при 100 °C | DIN 51562-1 | мм²/с | 15,1 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | | 101 |
| Точка вспышки COC | DIN ISO 2592 | °C | 240 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | °C | -21 |
| FZG-тест A8, 3/90 | DIN ISO 14635-1 | | SKS: 13 |

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.


AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0