



07.08.2019

AVISTA GRIND 10

AVISTA GRIND 10 – универсальное масло для операций шлифовки и резки изделий из стали и цветных металлов. Благодаря отличным промывочным характеристикам продукт идеально подходит для процессов шлифовки с высокой степенью удаления материала, а также для операций легкой резки.

ОСОБЕННОСТИ

- не агрессивно по отношению к меди
- отличные промывочные свойства

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

легированная сталь	нелегированная сталь	алюминий	цветные металлы		
•	••	-	•		
••• = идеально подходит, •• = отлично подходит, • = подходит, - = не рекомендуется					

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица		
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	Γ/CM ³	0,853	
Кин. вязкость при 40 °C	DIN 51562-1	MM ² /C	9,0	
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	MM ² /C	2,45	
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		90	
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	160	
Класс медной коррозии	ASTM D 130		1a	

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.