

AVISTA HYD HLP 32

Гидравлическое масло AVISTA HYD HLP 32 производится с применением базовых масел на основе парафина и новейших высокотехнологичных присадок. Эффективные цинксодержащие ингредиенты обеспечивают оптимальное смазывание и долговременную защиту от старения. Продукт может быть очищен в процессе тончайшей фильтрации без потери каких-либо активных ингредиентов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-2

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ISO 11158
- SEB 181 222
- ASTM D6158
- JCMAS P041 HK
- AIST 126 + 127
- SAE MS 1004
- GM LS 2

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,858
Кин. вязкость при 40 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	31,4
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	5,6
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		114
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	230
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-27

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.