07.08.2019

AVISTA HYD HLPD 22

Гидравлическое масло AVISTA HYD HLPD 22 производится с применением базовых масел на основе парафина и новейших высокотехнологичных присадок. Эффективные цинксодержащие ингредиенты обеспечивают оптимальное смазывание и долговременную защиту от старения. Продукт может быть очищен в процессе тончайшей фильтрации без потери каких-либо активных ингредиентов, а благодаря очень высокому индексу вязкости сохраняет свой смазывающий эффект даже при высоких температурах.

Благодаря наличию моющих (детергирующих и диспергирующих) присадок продукт характеризуется оптимальной способностью препятствовать образованию отложений. Особенно подходит для централизованных гидравлических систем.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-2 (без деэмульгирующих свойств)

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,855
Кин. вязкость при 40 °C	DIN 51562 -1	мм²/с	22,4
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм²/с	4,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		111
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-30
Внешний вид			

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0