13.11.2020

AVISTA path MOWER

Однодиапазонное моторное масло для четырехтактных двигателей для поддержания оптимальной чистоты двигателя и защиты от износа, а также защиты от коррозии даже в неблагоприятных условиях эксплуатации и на время зимнего хранения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- четырехтактные двигатели

ОСОБЕННОСТИ

- хорошая защита от износа
- первоклассное смазывание и долгий срок службы
- отличная защита от коррозии

ДОПУСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

в газонокасилках

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300	SAE	30
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,855 – 0,895
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм²/с	9,9 – 11,3
Общещелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	5,6 - 7,2
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0