23.09.2019

AVISTA peer ATF 1000

Масло для автоматических трансмиссий транспортных средств, для которых предписана спецификация TASA. Продукт характеризуется исключительно высокой стойкостью к старению, отличными вязкостно-температурными свойствами, эффективной защитой от износа, а также великолепной смазывающей способностью и экстремально низкой температурой застывания.

ПРИМЕНЕНИЕ

- АКПП со спецификацией TASA

ОСОБЕННОСТИ

- высокая стойкость к старению
- отличные вязкостно-температурные свойства
- эффективная защита от износа
- великолепная смазывающая способность
- низкая температура застывания

ДОПУСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

GM TASA

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 306		75W
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,835 – 0,865
Кин. вязкость при 40 °C	DIN 51562 -1	мм²/с	25–65
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм²/с	7,8 – 9,2
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 165
Нейтрализационное число	DIN ISO 6618	мг KOH/г	0.1 – 0.3
Значение Брукфилд при -40°C	DIN 51398	мПа*с	max. 50.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -45

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0