23.09.2019

AVISTA peer ATF 2000

Масло для автоматических трансмиссий транспортных средств, для которых предписана спецификация Dexron II-D. Продукт характеризуется исключительно высокой стойкостью к старению, отличными вязкостно-температурными свойствами, эффективной защитой от износа, а также великолепной смазывающей способностью и экстремально низкой температурой застывания.

ПРИМЕНЕНИЕ

- АКПП со спецификацией Dexron II-D

ОСОБЕННОСТИ

- отличные и устойчивые к сдвигу вязкостно-температурные свойства
- отсутствие проблем при высоких и низких температурах
- устойчивость к высоким тепловым нагрузкам
- отсутствие пенообразования даже при высоких нагрузках
- нейтральность по отношению к уплотняющим материалам

ДОПУСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

GM Dexron II-D

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 306		75W
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,835 – 0,865
Кин. вязкость при 40 °C	DIN 51562 -1	мм²/с	20–60
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм²/с	7,6 – 9,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 185
Нейтрализационное число	DIN ISO 6618	мг KOH/г	0.2 – 0.4
Значение Брукфилд при -40°C	DIN 51398	мПа*с	max. 50.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -48

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0