11.07.2019

AVISTA peer EVO GL4 SAE 80W-90

Универсальное трансмиссионное масло для применения в механических коробках передач, дифференциалах и системах рулевого управления, соответствующее всем требованиям спецификации API GL4.

ПРИМЕНЕНИЕ

- механические коробки передач
- дифференциалы
- системы рулевого управления

ОСОБЕННОСТИ

- высокая несущая способность
- защита от износа
- стойкость к окислению
- низкая температура застывания

ДОПУСКИ

ZF ZF TE-ML 16A, 17A, 19A/C (ZF004779)

СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

API GL4

MAN MAN 341 Typ E-1
MAN 341 Typ Z-2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 306		SAE 80W-90
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,878 – 0,908
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм²/с	14,2 – 15,2
Нейтрализационное число	DIN ISO 6618	мг KOH/г	0,8 – 1,6
Значение Брукфилд при -26°C	DIN 51398	мПа*с	max. 150.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0