11.07.2019

# AVISTA peer EVO GL5 LS SAE 90

**Ультрасовременное универсальное трансмиссионное масло линейки AVISTA peer EVO для круглогодичного применения в мостах и гипоидных коробках передач с блокировкой дифференциала, специально разработанное для соответствия допускам и рекомендациям указанных автопроизводителей.**

## ПРИМЕНЕНИЕ

- мосты
- гипоидные коробки передач с блокировкой дифференциала

## ОСОБЕННОСТИ

- высокая защита от износа благодаря EP-присадкам
- специально для МКПП с блокировкой дифференциала
- высокая несущая способность
- стойкость к окислению
- хорошие температурно-вязкостные характеристики
- круглогодичная применимость
- отличные свойства разделения пены и воздуха

## ДОПУСКИ

**ZF** ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C, (ZF004776)

## СПЕЦИФИКАЦИИ

## РЕКОМЕНДАЦИИ

**API** GL5

**Liebherr** Liebherr (P: min. 1.900 ppm)

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

| Параметр | Система расчета | Единица | |
|---|---|---|---|
| Класс SAE | SAE J 300 | | SAE 90 |
| Плотность при 15 °C | DIN EN ISO 12185 | г/см³ | 0,882 – 0,912 |
| Кин. вязкость при 100 °C | DIN 51562-1 | мм²/с | 14,0 – 18,0 |
| Нейтрализационное число | DIN ISO 6618 | мг KOH/г | 3,5 – 4,5 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | | min. 100 |
| Точка вспышки COC | DIN ISO 2592 | °C | min. 200 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | °C | max. -21 |

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.



AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0