05.07.2019

AVISTA pulse 4 STROKE MB SAE 15W-40

Ультрасовременное моторное масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей линейки AVISTA pulse, специально разработанное для скутеров и соответствующее всем требованиям новой спецификации JASO MB.

ПРИМЕНЕНИЕ

- четырехтактные двигатели мотоциклов

ОСОБЕННОСТИ

- высокая адгезия масляной пленки
- превосходные антифрикционные характеристики

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ:

JASO	MB
API	SL

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 15W-40
Плотность при 15°C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,844 – 0,874
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562 -1	мм²/с	13,4 – 14,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 153
Дин. вязкость при -15 °C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	6,7 – 8,1
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -36
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0