05.07.2019

AVISTA pulse 4 STROKE SAE 20W-50

Viertaktmotorenöl für Motorräder mit nassen und ölgeschmierten Kupplungen zur Erfüllung aller Anforderungen der JASO MA 2 Spezifikation.

ANWENDUNG

- Viertakt-Motorräder mit nassen Kupplungen

MERKMALE

- vollständige Schmierfilmhaftung
- überlegenes Reibungsvermögen

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

JASO MA 2
API SL

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE-Klasse	SAE J 300		SAE 20W-50
Dichte @ 15°C	DIN EN ISO 12185	g/cm³	0,861 – 0,891
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562 -1	mm²/s	17,8 – 19,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 125
Dynamische Viskosität @ -15 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 9.500
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,2 – 7,4
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -33
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (Version 1)

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0