

AVISTA pulse EVO PRIME 2 STROKE

синтетическое масло на основе PIB высокопроизводительного качества моторное масло линейки AVISTA pulse EVO PRIME для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, специально разработанное для мотоциклов и соответствующее всем требованиям спецификаций JASO FD / ISO-L-EGD.

ПРИМЕНЕНИЕ

- бензиновые двухтактные двигатели с воздушным и водяным охлаждением
- специально для мотоциклов с отдельным или смешиваемым
- возможная дозировка до соответствия компонентов 1: 100 (в зависимости от рекомендаций производителя)

ОСОБЕННОСТИ

- предотвращение коксования
- надежная защита от загрязнения
- способствует снизить развитие дыма

СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,842 – 0,872
Кин. вязкость при 40 °C	DIN 51562 -1	мм ² /с	35 - 65
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562 -1	мм ² /с	6,8 – 8,2
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 135
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -18
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 100

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.