

AVISTA pure EVO FA-4 SAE 10W-30

Топливосберегающее моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта линейки AVISTA pure EVO для применения в условиях высоких нагрузок, разработано для соответствия требованиям спецификации API FA-4 и указанных допусков и спецификаций автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Nutzfahrzeuge, Diesel, mit moderner Abgasnachbehandlung
- нет обратной совместимости со спецификациями, предшествующими CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4

ОСОБЕННОСТИ

- экономичность
- низкий уровень выбросов
- особая защита выхлопной системы
- защита от окисления и потерь вязкости
- низкий уровень отложений в поршнях и загрязнения катализатора
- низкий износ двигателя и ограниченное увеличение вязкости ввиду сажевых отложений

ДОПУСКИ

MB 228.61

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	FA-4
API	SN
Cummins	CES 20087
Detroit Diesel	DDC 93K223
JASO	DH-2F

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-30
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,850 – 0,880
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	9,2 – 10,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 135
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	7,8 – 10,0
Дин. вязкость при -30°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.