AVISTA
Advanced lubricants made in Germany.

pure

12.02.2020

AVISTA pure EVO PRIME GER SAE 10W-30

Высококачественное моторное масло для коммерческого транспорта (дизельные двигатели стандартов Евро I-VI) линейки AVISTA pure EVO PRIME для соответствия всех требований указанных допусков и спецификаций автопроизводителей, специально разработанное для автомобилей немецкого производства.

ПРИМЕНЕНИЕ

- коммерческий транспорт, дизельные двигатели (стандартов Евро I-VI), с современной системой очистки выхлопных газов

ОСОБЕННОСТИ

- исключительная чистота поршней
- предотвращение образования зеркальных поверхностей
- низкий износ, незначительное образование сажи
- стабильность вязкости
- увеличенный интервал обслуживания

ДОПУСКИ

Deutz	DQC IV-10LA
MAN	M3677, M3477, M3271-1
MB	228.51

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E6/E7/E9
API	CJ-4
Cummins	CES 20081
Caterpillar	ECF-3
Detroit Diesel	DCC 93K218
Mack	EO-O PP
MTU	TYPE 3.1
Renault	RLD-3
Volvo	VDS-4

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-30
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,845 – 0,875
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм²/с	11,2 – 12,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 150
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	9,3 – 11,5
Дин. вязкость при -25°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany www.avista-lubes.de Tel. +49 5177 85-0