

AVISTA TACKOIL 220

AVISTA TACKOIL 220 это экологически возобновляемое и ресурсосберегающее Цепные масла, которое является лучшим выбором для экологически чистого будущего. Благодаря практически безотходному процессу производства базового масла, с применением запатентованной технологии ESR которая использует ценные масла в качестве сырья, этот продукт помогает защитить окружающую среду, здоровье, природные ресурсы и климат в долгосрочной перспективе. Базовое масло, используемое в соответствующей пропорции, доказано экономит до 825 кг / т экв. CO₂ по сравнению с обычными базовыми маслами. Этот продукт сертифицирован AVIeco®.

AVISTA TACK OIL 220 производится с применением базовых масел на основе парафина и новейших высокотехнологичных присадок. Это очень вязкий и клейкий смазочный материал, образующий стабильную и устойчивую к давлению масляную пленку. Продукт обладает превосходными укрывающими свойствами и выраженной адгезией, поэтому может успешно применяться на вертикальных направляющих и направляющих скольжения. Устойчивая масляная пленка предотвращает проскальзывание даже на низких рабочих оборотах. Эффективные беззольные ингредиенты, не содержащие цинк, обеспечивают оптимальное смазывание и долговременную защиту от старения.

ОСОБЕННОСТИ

- исключение проскальзывания
- хорошие деэмульгирующие свойства
- увеличенный интервал смазывания
- высокая адгезия
- уменьшенный расход смазочного материала
- улучшенные характеристики смазывания

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Плотность при 15°C	DIN EN ISO 12185	кг/м ³	0,889
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	240
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-12
Вязкость при 40°C	DIN 51562-1	мм ² /с	209,1
Вязкость при 100°C	DIN 51562-1	мм ² /с	19,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		101

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.