

AVISTA peer EVO GL5 SAE 85W-140

Ультрасовременное универсальное трансмиссионное масло линейки AVISTA peer EVO для применения в высоконагруженных мостах и гипоидных коробках передач, специально разработанное для соответствия всем требованиям спецификации API GL5.

ПРИМЕНЕНИЕ

- мосты
- гипоидные коробки передач

ОСОБЕННОСТИ

- высокая защита от износа при любых нагрузках
- уменьшение шумов при работе
- лучшая эффективность передачи при полной нагрузке
- стойкость к окислению
- хорошие температурно-вязкостные характеристики
- круглогодичная применимость

ДОПУСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

API	GL5
Volvo	97310
DAF	DAF
MIL	MIL-L-2105D

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 85W-140
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,890 – 0,920
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	25,5 – 32,0
Общее щелочное число	DIN ISO 6618	мг KOH/г	1,5 – 2,5
Значение Брукфилд при -26°C	DIN 51398	мПа*с	max. 150.000
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -24

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.