# GRAFLOSCON C-SG 00 LT

Эксплуатационный смазочный материал для открытых зубчатых передач

## Преимущества использования

- **Высокая эффективность и надежность эксплуатации, также при низких температурах**
  - Применима в централизованных системах смазки (в т.ч. распыляющих)
  - Превосходная прокачиваемость при низких температурах и хорошая адгезия к металлич. поверхности при высоких температурах
- **Экономически эффективное применение**
  - Очень эффективная защита от коррозии и износа
  - Низкий расход смазочного материала, снижены затраты на ремонт оборудования

## Описание

GRAFLOSCON C-SG 00 LT – разработанный для применения при низких температурах высокоэффективный смазочный материал с хорошей прокачиваемостью и адгезией к металлической поверхности. Специально подобранная комбинация базовых масел (синтетическое и минеральное масло), а также пакет присадок обеспечивают высокоэффективную защиту от коррозии и износа. Содержащиеся в продукте твердые смазывающие материалы обеспечивают надежную эксплуатацию даже при недостаточном количестве подаваемого смазочного материала.

## Применение

GRAFLOSCON C-SG 00 LT был разработан для смазывания больших открытых зубчатых передач, а также открытых зубчатых передач в карьерных экскаваторах, вращающихся трубчатых печах и мельницах в горнодобывающей, цементной, известковой и химической промышленности. GRAFLOSCON C-SG 00 LT также может быть использован для смазывания других типов зубчатых передач, а также направляющих, рельсов, цепей, тросов и др. компонентов.

## Указания по применению

GRAFLOSCON C-SG 00 LT обычно подается через централизованную систему смазки с последующим распылением.

Продукт также может быть нанесен кистью или ручным распылительным устройством Klübermatic LB.

## Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

| Упаковка | GRAFLOSCON C-SG 00 LT |
|---|---|
| ведро, 25 кг | + |
| бочка стальная, 180 кг | + |

| Информация о продукте | GRAFLOSCON C-SG 00 LT |
|---|---|
| Артикульный номер | 039217 |
| Нижний уровень рабочей температуры | -40 °C / -40 °F |
| Верхний уровень рабочей температуры | 90 °C / 194 °F |
| Цвет | чёрный |
| Структура | коротковолокнистая |
| Структура | гомогенная |



a brand of FREUDENBERG

# GRAFLOSCON C-SG 00 LT

Эксплуатационный смазочный материал для открытых зубчатых передач

| Информация о продукте | GRAFLOSCON C-SG 00 LT |
|---|---|
| Плотность при 20°C | прибл. 0,96 г/см³ |
| Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C | прибл. 130 мм²/сек |
| Класс NLGI, DIN 51818 | 00 |
| FZG-тест на задир, базируясь на DIN ISO 14635, A/2,76/50, степень нагрузки | >= 13 |
| Тест на четырёхшариковой машине, DIN 51350 ч.04 | >= 5 000 Н |
| Водостойкость, DIN 51807 ч.01, 3 ч / 40°C, оценочная степень | 0 - 40 |
| Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания | 24 мес. |

## Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Данный информационный листок предназначен для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.