

# GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA

Ремонтный смазочный материал для открытых передач



## Преимущества использования

- Корректировочный и ремонтный смазочный материал
- Готов к применению
- Использование для полностью нагруженных приводов
- Не требуются дополнительные работы по очистке
- Экономичный расход
- Без растворителей, битумов, тяжелых металлов и хлора

## Описание

GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA – это распыляемый с помощью устройств ручного распыления смазочный материал на основе минерального масла. Он загущен алюминиевым комплексным мылом, содержит твердые смазочные вещества, а также специальные присадки.

GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA устойчив к высоким давлениям и не содержит битумов, растворителей, тяжелых металлов и хлора.

## Применение

GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA разработан для ремонта поврежденных боковых поверхностей зубьев открытых передач. Он подходит для быстрой приработки новых или заново установленных зубчатых или шестеренных приводов во вращающихся трубчатых печах, трубчатых мельницах, вращающихся барабанах и др., которые находят применение, прежде всего, в цементной промышленности, электростанциях, горнорудной и химической промышленности.

## Указания по применению

GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA наносится ручным устройством распыления Klübermatic LB или кистью небольшими дозированными количествами.

Эти работы должны проводиться только опытными сервисными инженерами компании Klüber.

### Внимание:

Этот смазочный материал нельзя наносить автоматическими распылительными устройствами или через централизованные смазочные системы. Для предотвращения неправильного применения, его необходимо хранить под замком и использовать его могут только уполномоченные сотрудники.

Тару с материалом необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

## Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте [www.klueber.com](http://www.klueber.com). Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA
ведро, 5 кг	+
ведро, 25 кг	+

  

Информация о продукте	GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA
Артикульный номер	039064
Цвет	чёрный
Структура	с высокой вязкостью



# GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA

Ремонтный смазочный материал для открытых передач

Информация о продукте	GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA
Плотность при 20°C	прибл. 1,09 г/см <sup>3</sup>
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, нижний уровень значения	400 x 0.1 мм
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, верхний уровень значения	430 x 0.1 мм
Класс NLGI, DIN 51818	00
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

## Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Данный информационный листок предназначен для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.