Klüber Madol 100 Supreme

Масла для игл и платин чулочно- и плосковязальных машин

Преимущества использования

- **Хорошая защита от износа, более долгий срок службы элементов**
- **Плавный ход машин благодаря свойствам уменьшения шума и осцилляций**
- **Смываются обычными недорогими моющими средствами**
- **Совместимы с волокнами эластана**
- **Совместимы с электронными компонентами**

Описание

Масла Klüber Madol 100 Supreme являются минеральными маслами и содержат специальные присадки. Благодаря различным индексам вязкости они могут применяться для чулочно-вязальных и плосковязальных машин.

Эти масла позволяют увеличить срок службы игл при сохранении чистоты пазов игл.

Применение

Масла Klüber Madol 100 Supreme применяются для смазывания игл, платин, муфт, игольных замков, цилиндров и подшипников цилиндров в чулочно- и плосковязальных машин.

Масла Klüber Madol 100 Supreme имеют различные индексы вязкости ISO VG 22, 32 и 46, поэтому могут применяться в чулочно- и плосковязальных машинах. Пожалуйста, следуйте рекомендациям производителей оборудования в вопросах выбора вязкости.

Масла протестированы и одобрены ведущими производителями вязальных машин.

Указания по применению

Klüber Madol 100 Supreme применяются через обычные системы циркуляционного смазывания. Перед заменой масла на Klüber Madol 100 Supreme следует убедиться, что старое масло полностью слито из системы, и система тщательно промыта. Не допускается смешивание различных видов масла. Мы рекомендуем использовать Klüber Madol 115 FO Supreme или Klüber Silvertex R14 для очистки и промывки машин.

Вследствие изменения вязкости масла при понижении температуры мы рекомендуем нагреть его перед использованием для обеспечения безаварийной работы оборудования.

Пожалуйста, изучите информацию на этикетке масла.

Если Вы хотите продлить срок эксплуатации вязальной машины, или у Вас есть другие вопросы, наши специалисты с радостью помогут Вам.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	Klüber Madol 162 Supreme	Klüber Madol 172 Supreme	Klüber Madol 183 Supreme
бочка стальная, 200 л	+	+	+

a brand of FREUDENBERG

Klüber Madol 100 Supreme

Масла для игл и платин чулочно- и плосковязальных машин

Информация о продукте	Klüber Madol 162 Supreme	Klüber Madol 172 Supreme	Klüber Madol 183 Supreme
Артикульный номер	035100	035101	035102
Точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель	>= 170 °C	>= 170 °C	>= 170 °C
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ ASTM D 7042, 100°C	прибл. 4,5 мм²/сек	прибл. 5,6 мм²/сек	прибл. 6,5 мм²/сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ ASTM D 7042, 40°C	прибл. 22 мм²/сек	прибл. 32 мм²/сек	прибл. 46 мм²/сек
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,84 г/см³	прибл. 0,86 г/см³	прибл. 0,86 г/см³
Точка застывания, DIN ISO 3016	<= 0 °C	<= 0 °C	<= 0 °C
Внешний вид	прозрачный	прозрачный	прозрачный
Цвет	бесцветный	бесцветный	бесцветный
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.	24 мес.	24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Данный информационный листок предназначен для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.