

Interflon Bio Grease MP2

Биоразлагаемая универсальная смазка для применения вне помещений

Описание продукта

Универсальная смазка с очень хорошей адгезией и выдающимися смазочными характеристиками. С исключительной стойкостью к воздействию воды и загрязнений, характерных для работы оборудования вне помещений, в море, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, гидротехнических сооружений, дорожном строительстве и на металлообрабатывающих заводах. Отлично подходит для множества применений, где неконтролируемые потери смазки могут привести к загрязнению почвы, грунтовых и поверхностных вод.

Благодаря технологии MicPol®, обеспечивает увеличенную смазывающую способность и защиту от воды. Отличная защита от коррозии и воздействия высоких (ударных) нагрузок. Позволяет безопасно увеличивать интервалы обслуживания для снижения расходов на обслуживание, расходов смазочного материала и ассортимента смазочных материалов на складе.

Применение

Для смазывания оборудования на водоочистных сооружениях и водоочистных установках, судовых палуб, сталелитейных заводах и оборудования тяжелой промышленности, таких видов промышленности, как лесозаготовительная техника, оборудование для общественных работ, сельскохозяйственная техника, экскаваторы, воздушные конвейерные цепи, кабели и многие другие применения, при которых могут случаться потери смазки, которая попадает в воду и почву.

Преимущества

- Исключительно продолжительное снижение трения и износа
- Защищает от высоких ударных нагрузок
- Прочно прилипает к поверхности (хорошая адгезия)
- Защищает от коррозии
- Сложно смывается
- Быстро биоразлагается – лучше для окружающей среды
- High resistance to hydrocarbons

Инструкция по применению

Для достижения наилучшего результата, смазываемая поверхность должна быть очищена от предыдущей смазки перед использованием.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Bio Grease MP2

Биоразлагаемая универсальная смазка для применения вне помещений

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь синтетических масел, литиевого загустителя, добавок и MicPol®.	
Цвет	Светло-коричневый	
Запах	Характерный	
Плотность @ 20°C	0.96 г/см ³	
Класс консистенции по NLGI	2	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	280	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (100.000 циклов)	330	ASTM D217
Стабильность качения	+ 28 мм	DIN 51804
Температура каплепадения	>180°C	DIN 51801
Вязкость базового масла @ 40°C	280 сСт	ASTM D445
SKF Emsor, дистиллированная вода	0-0	DIN 51802
Коррозионная активность к меди	1b	ASTM D4048
Смываемость водой	< 2.5%	ASTM D1264
Четырехшариковый метод на определение свойств смазки при высоких нагрузках	4600/4800 N (460/480 кг)	DIN 51350
Dp-фактор	350.000	
Минимальная рабочая температура	-35°C	
Максимальная рабочая температура	120°C	
Классификация смазок	KPFE2K-30	DIN 51825
Биоразлагаемость	84%	OECD 301B
Сопротивление окислению	70 кПа	DIN 51808
Срок годности*	4 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
 NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
 Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Interflon Bio Grease MP2

Биоразлагаемая универсальная смазка для применения вне помещений

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж. Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV