Interflon Bio Weld 15+

Средство-антибрызг, не оказывающее вредного влияния на людей и окружающую среду

Описание продукта

Биоразлагаемое, без силикона и хлора средство-антибрызг. При сварочных работах предотвращает налипание брызг кусочков материала на поверхности, инструментов, сварочных горелок/форсунок. На водной основе, готовое к использованию, негорючее средство, требуется только небольшое количество. Может наносится на влажные и сухие поверхности. Не содержит летучих органических соединений.

Применение

Подходит для газовой и электросварки, а также для случаев, где необходимы или предписаны силиконовые брызгозащитные спреи. Одновременно очищает и защищает от коррозии. Также, подходит для использования на струйных сварочных аппаратах, таких как автоматические сварочные аппараты с непрерывной подачей. Увеличивает интервалы очистки форсунок. Безопасно для использования. Негорючее. Не оказывает никакого негативного воздействия на сварочный шов.

Преимущества

- Предотвращает прилипание сварочных швов при сварке и лазерной резки
- Может наноситься на обрабатываемые детали и горелки/сварочные головки
- Можно безопасно применять на любой сварочной станции
- Не оказывает никаких отрицательных эффектов на сварке
- Расширяет интервалы очистки сварочных головок
- Подходит для систем распыления на сварочных аппаратах
- Имеет очищающий эффект

Инструкция по применению

Распылить на детали небольшое количество с расстояния примерно 30-50 см. Хранить при температуре выше точки замерзания. После распыления на шов холодной сварки удалить все капли. После сварки, обработать детали с помощью антикоррозийного средства или масла, чтобы предотвратить коррозию. Не использовать на алюминии.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Bio Weld 15+

Средство-антибрызг, не оказывающее вредного влияния на людей и окружающую среду

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь поверхностно-активных веществ и воды	
Цвет	Жёлтое	
Запах	Почти без запаха	
Плотность @ 20°C	1.01 г/см^3	
Динамическая вязкость @ 20°C	Не определено	ASTM D2983
Давление пара @ 20°C	Не определено	
pH 100% @ 20°C	8.5	
Биоразлагаемость	> 60%	ASTM D7373
Срок годности*	1 год	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.