Техническое описание



Interflon Clean Special

Сверхмощный очиститель и средство для удаления накипи

Описание продукта

Мощный кислотный очиститель для удаления неорганических загрязнений, таких как слои извести, ржавчины, окисления внутри и снаружи оборудования, инструментов, труб, плиток и других твердых поверхностей. Высококонцентрированный, разбавляется водой. Подходит для использования, как для промышленного назначения, так и в мастерских; так же для использования на предприятиях общественного питания, больницах, общественных местах, таких как сауны и бассейны и в тех местах, где образуется ржавчина и известковые отложения. Для поверхностей с остатками испарения от 'жесткой воды'. Соответствует Европейской директиве по моющим средствам, и поэтому легко биоразлагается.

Применение

Безопасен для использования практически на всех поверхностях. Подходит для очистки оборудования и деталей, на которых имеются загрязнения от грязи, вызванной известью, уриной, камнем, ржавчиной, следов от шин, гипсовых, цементных остатков, мыльной пены, слоев окисления и фосфатов и т.д. Также подходит для очистки плитки, полов, стен, сантехнического оборудования, фитингов, котлов, оборудования в гостиничном бизнесе, стекольных, каменных, бетонных заводах, заводах по производству различных пластмасс, металлообрабатывающих производствах и многого другого. Может быть использован везде, где требуется кислотный и биоразлагаемый очиститель.

Преимущества

- Растворяет известковые и отложения от урины
- Разбавляемый и, следовательно, экономичный в использовании
- Удаляет ржавчину и коррозию
- Биоразлагаемый

Инструкция по применению

Разбавить очиститель в соответствии с рекомендациями на последней странице настоящего документа и позволить впитаться, чтобы растворить отложения. Затем смыть большим количеством воды. Очень жесткие отложения извести и ржавчины, также можно обрабатывать неразбавленным очистителем. Никогда не смешивайте с другими моющими средствами. Не подходит для чистки мрамора и высоко известковых пород.

Желательно протестировать данное средство на небольшом участке незаметной области, чтобы убедиться, что чистящее средство не влияет негативно или повреждает очищаемую поверхность. Не наносить на горячие поверхности. При очистке больших вертикальных поверхностей, следует наносить очиститель снизу вверх, контролируя, чтобы вся область была обработана. Очищая поверхности от различной грязи, рекомендуется проводить очистку сверху вниз, чтобы не оставалось никаких следов в виде полос. Не использовать данный очиститель и не позволять сохнуть под прямыми солнечными лучами.

21/2/19 1/3

Техническое описание



Interflon Clean Special

Сверхмощный очиститель и средство для удаления накипи

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Рекомендации по разбавлению

Применения	Разведение	
Фосфатированные стальные и металлические детали	1:1 до 1:3	
Стальное оборудование	1:1 до 1:10	
Подготовка для сварки аллюминия	1:2 до 1:20	
Цветные металлы	1:2 до 1:20	
Удаление ржавчины с поверхности	1:1 до 1:3	
Напольная и настенная плитка, сантехника и т.д.	1:10 до 1:100	
Удаление извести, урины и накипи в бойлерах	1:3 до 1:5	
Стальные диски	От неразбавленный до 1:10	
Цементовозы	1:5 до 1:20	
Бетонные отходы	1:5 до 1:20	
Контейнеры, емкости из высококачественной стали	1:5 до 1:20	
Очистка плитки в промышленных помещениях	1:10 до 1:20	
Удаление запаха	1:10 до 1:20	
Удаление отложений от урины и накипи	1:3 до 1:5	

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь неорганических кислот, поверхностно-	
	активных веществ и воды.	
Цвет	Бесцветный	
Запах	Сладковатый	
Плотность @ 20°C	1.2 r/cm ³	
Динамическая вязкость @ 20°C	50 мПас	ASTM D2983
Максимальная температура	70 °C	
применения		
pH 100% @ 20°C	0.5	
pH 1% @ 20°C	1.6	
Срок годности*	2 года	

^{*} Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Техническое описание



Interflon Clean Special

Сверхмощный очиститель и средство для удаления накипи

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

 $Interflon @/MicPol @ \ являются \ зарегистрированными \ торговыми \ знаками \ \ Interflon \ BV.$

21/2/19 3/3