

## Техническое описание

# Interflon Degreaser EM30+ (аэрозоль)

## Мощный очиститель и обезжириватель

### Описание продукта

Interflon Degreaser EM30+ (аэрозоль) с F-Активной технологией очень сильный, холодный обезжириватель, с мягким натуральным запахом, который состоит из свободных ароматических углеводородов, гликолевых эфиров и растворителей. Данный состав приводит к отличному обезжиривающему/очищающему действию. После очистки продукт испаряется, не оставляя никаких следов. Скорость испарения оптимальна для того, чтобы грязь успела раствориться.

Данный продукт получил одобрение NSF для использования в пищевой промышленности, как обезжириватель и средство для удаления клея (NSF K1 and K3), под регистрационным номером 128501.

### Применение

Interflon Degreaser EM30+ (аэрозоль) был специально разработан для очистки поверхностей, которые сильно испачканы в остатках масла или смазки, грязи, земли и растений, таких узлов, как цепи, двигатели, направляющие, пол в мастерских и пр.

### Преимущества

- Отличные очищающие свойства, подходит для тех мест, где имеется чрезмерное загрязнение
- Длительная эффективность медленного испарения
- Испаряется, не оставляя следов после себя
- Подходит для использования на предприятиях, которые соответствуют системе HACCP (NSF K1/K3)
- Аэрозоль может быть использован в любом положении

### Инструкция по применению:

Нанести тонкий слой Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) на поверхность, которая должна быть очищена. Для большего эффекта, после нанесения Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) на поверхность, оставить на несколько минут, прежде чем вытирать. При использовании на предприятиях пищевой промышленности, следует убрать или накрыть продукты питания и упаковочные материалы перед использованием данного очистителя. После использования, все поверхности нужно помыть чистящим средством и ополоснуть чистой водой.

Перед использованием необходимо протестировать данное средство на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что чистящее средство не повредит и не будет негативно влиять на очищаемую поверхность. При очистке больших вертикальных поверхностей, следует наносить очиститель снизу вверх, контролируя, чтобы вся область была обработана. Очищая поверхности от различной грязи, рекомендуется проводить очистку сверху вниз, чтобы не оставалось никаких следов в виде полос. Не использовать продукт под прямыми солнечными лучами.

Внимание: Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) - это очень сильный очиститель, который может повредить поверхности из эластомеров и резины.

## Техническое описание

### Interflon Degreaser EM30+ (аэрозоль) Мощный очиститель и обезжириватель

#### Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

#### Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

#### Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

#### Технические характеристики

| Показатель                          | Значение   | Стандарт   |
|-------------------------------------|--|------------|
| Состав                              | Смесь растворителей. Пропелент из углекислого газа |            |
| Цвет                                | Бесцветный   |            |
| Запах                               | Подобно растворителям                              |            |
| Плотность @ 20°C                    | 0.82 г/см3   |            |
| Динамическая вязкость @ 20°         | Не определено                                      | ASTM D2983 |
| Давление испарения @ 20°C           | 5-5.5 bar  |            |
| Скорость испарения                  | 15 (эфир = 1)                                      |            |
| Максимальная температура применения | 30°C   |            |
| Срок годности*                      | 2 года   |            |

\* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики - это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

**INTERFLON BV, P.O. Box 1070**

**NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands**

**Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / [www.interflon.com](http://www.interflon.com)**

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными товарными знаками Interflon BV.