Техническое описание

Interflon Dry Clean Stainless Steel (aerosol)

Очищает, защищает и восстанавливает внешний вид нержавеющей стали

Очищает и восстанавливает блеск поверхностей из полированной или матовой нержавеющей стали/неокисляемых поверхностей. Очищает и защищает за один шаг. Оставляет после себя защитное покрытие, которое противостоит бактериям, отпечаткам пальцев и пятнам. Уникальный очиститель с защитным составом.

Применение

Использовать на поверхностях из нержавеющей стали с полированным или матовым покрытием, включая оборудование при производстве продуктов питания, на кухнях различных организаций, ресторанов, гостиниц и кафе. Для элементов интерьера яхт, аэропортов, офисов, магазинов и универмагов, лифтов, лестниц, приемных зон, выставок/ярмарок и декоративных/архитектурных элементов.

Interflon Dry Clean Stainless Steel (aerosol) сертифицирован NSF для применения на поверхностях, у которых отсутствует контакт с продуктами питания (NSF-A7) и вокруг зоны обработки продуктов питания, под регистрационным номером 138020. Сертифицирован Halal, Kosher.

Преимущества

- Быстро очищает и восстанавливает блеск поверхностей из нержавеющей стали за один шаг
- Защищает от пятен, которые обычно возникают при приготовлении пищи, остатков продуктов, смазки и отложений с проверхностей из нержавеющей стали
- Снижает окисление и коррозию
- Защищает от бактерий, легких загрязнений и следов от отпечатков пальцев
- Не требует воды
- Не содержит кислот, щелочей и абразивов
- Аэрозоль может использоваться в любом положении

Инструкция по использованию

Хорошо потрясти перед использованием. Смазываемые поверхности должны быть очищены с помощью растворителя или щелочного чистящего средства перед использованием. Распылить на чистую и сухую ткань и размазать по поверхности. При полировке в направлении волокон получится достигнуть максимального результата.

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь растворителей, поверхностно-активных веществ и воды	
Цвет	Светло-коричневый	
Запах	Характерный	
Плотность @ 20°C	0.84 g/cm^3	
Максимальная температура использования*	40°C	
Срок годности**	4 года	

* Максимальный температурный предел действителен после испарения растворителя.
** Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. It should not therefore be construed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a particular application. Any existing industrial property rights must be observed. The quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale. Interflon®/MicPol® is a registered trademark of Interflon BV.
Typical properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture. The information contained herein is subject to change without notice.