Техническое

Interflon Eco Degreaser

Очиститель и обезжириватель, безопасный для окружающей среды и человека

Мощное, промышленное, обезжиривающее средство, с активной F-технологией, готовое к использованию, которое растворяет органические вещества и имеющее сильные, очищающие свойства. Быстро, легко и эффективно очищает и обезжиривает различные поверхности. Данный продукт имеет сертификат European Eco-label и «Халяль», подходит для использования в пищевой промышленности.

Содержит уникальные активные вещества, быстро и эффективно удаляет различные загрязнения, такие, как следы смазки и отработанного масла, углеводородов, графита, чернил, смол, полимеров, полистирола, клея, воска и битума.

Продукт Interflon Eco Degreaser получил одобрение NSF для использования в пищевой промышленности, как очиститель общего назначения (NSF-A1), под регистрационным номером 153150.

Кроме того, было доказано, что Interflon Eco Degreaser обладает вирулицидным действием против вирусов в оболочке. Продукт протестирован в соответствии с NF EN14476: 2013 + A2: 2019.

Применение

Ежедневное очищение и обезжиривание поверхностей, таких, как нержавеющая сталь, пластик, мрамор, керамика и текстильные покрытия. Обезжиривает стеклянные поверхности, инструменты и различные поверхности, на которых имеются органические загрязнения, особенно загрязнения от жира в пищевой промышленности. Подходит для использования на предприятиях, отвечающим требованиям HACCP.

Преимущества

- Готов к использованию
- Не оказывает негативного воздействия на краску
- Негорючий
- Не имеет маркировки опасных материалов
- Нет ограничений при хранении и перевозке
- Имеет одобрение - European Eco-Label
- Сертифицирован «Халяль»

Инструкция по применению

Металлические поверхности и столешницы: нанести на поверхность и подождать несколько секунд (20-40 секунд, в зависимости от загрязнения). Для достижения наилучшего результата оставьте очиститель на поверхности на немного большее время. Удалить чистой влажной салфеткой, затем протереть сухой салфеткой. На стеклянной и керамической поверхности: нанести на место, которое необходимо очистить и протереть сухой тканью. Для производства посуды и очистки поверхностей на пищевой промышленности: нанести на поверхность, немного подождать, затем смыть.

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь поверхностно-активных веществ, фермент и воды	
Цвет	Светло-зеленый	
Запах	Характерный	
Плотность @ 20°C	0.99 г/см3	
Давление испарения @ 20°C	23 гПа	
Скорость испарения	Не определено	
pH 100%	10.5 - 11.5	
Максимальная температура применения	80°C	
Срок годности *	3 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж. Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.
Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.